

# Stampante Industriale Honeywell PX4ie

## Alte prestazioni e connettività avanzata

La stampante industriale **Honeywell PX4ie** è stata progettata per assicurare **alti standard di qualità** e un'elevata **capacità di adattarsi** ad ambienti di stampa misti e complessi.

COD: PX4ie

CODICE PLURISERVICE: STTTIN177



Trasporti e  
logistica



## DESCRIZIONE

La stampante industriale Honeywell PX4ie è una macchina con tecnologia di stampa a **Trasferimento termico e Termico diretto**, molto robusta e intuitiva, capace di assicurare **elevate prestazioni nelle fasi di lavoro più intense**.

**Altissima risoluzione** - fino a 406 dpi - senza alcuna perdita di velocità di stampa. È quindi ideale per operazioni di **etichettatura di precisione** e la realizzazione di etichette di conformità con dati variabili.

Il pannello di controllo con tastierino numerico interattivo e lo **schermo LCD a colori da 2,3"** rende l'utilizzo della stampante semplice e intuitivo, andandosi a sommare con la facilità di sostituzione delle testine di stampa garantita dal sistema QuickMount di Honeywell.

## INTEGRAZIONE A LIVELLI MASSIMI

La stampante industriale Honeywell PX4ie riporta caratteristiche di progettazione intelligente ed è quindi in grado di operare anche senza l'intervento del PC.

Dotandosi della possibilità di ospitare **app stand-alone** sviluppate in C# e Fingerprint, il dispositivo può ridurre costi e complessità dell'infrastruttura controllando altri apparati come scanner, bilance, applicatori in modo immediato.

Grazie agli **innumerevoli linguaggi di comando stampante integrati** come DP/FP, IPL, Zsim o DPL, la stampante di etichette Honeywell PX4ie è implementabile con grande facilità in scenari di stampa misti.

[Scopri tutte le nostre stampanti industriali per etichette >>](#)

## SPECIFICHE TECNICHE

**RISOLUZIONE DI STAMPA**  
8 dot/203 dpi  
(*altre versioni disponibili: 12 dot/300dpi e 16 dot/406dpi*)

### VELOCITÀ DI STAMPA

dai 100 ai 300 mm/s

### LARGHEZZA DI STAMPA (MAX)

112 mm (DT) / 110 mm (TT)

### LARGHEZZA SUPPORTO (MIN/MAX)

25,4/120 mm

### MEMORIA

128 MB di memoria flash, 256 MB SDRAM  
DDR2

RTC integrato

Disponibile dispositivo di archiviazione USB con più GB (FAT16 e FAT 32 supportate)

### INTERFACCE

Ethernet: 10/100 Mbps

RS-232 fino a 115,2 KB/s

USB 2.0

Wireless: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; WEP; WAP;  
WPA2; 802.11x (EAPTTLS, LEAP, PEAP, FAST)