



APIX 4970L - Stampa e applica lineare

Stampa e Applica Lineare con Stampante APIX 250S

Stampa e applica lineare, APIX 4970L è la soluzione vincente per stampare e applicare etichette a una velocità sostenuta e su prodotti in movimento. Composto da stampante APIX 250S, gruppo di prelievo e posa etichetta, dispositivo multicinghie e molto altro.

COD: APIX 4970L-1

CODICE PLURISERVICE:



Trasporti e
logistica



Produzione



Sanità

DESCRIZIONE

APIX 4970L - Stampa e applica lineare è dotato di un dispositivo a multi cinghie di prelievo e trasporto delle etichette posizionato all'uscita della stampante per etichette. (Tipo: MULTIBELT)

Unica versione, caricamento etichette a destra, uscita etichette stampate a sinistra.

COMPONENTI DELLA MACCHINA BASE

- Pianale in alluminio anodizzato di sostegno stampante
- Pressofusione in alluminio di attacco alla colonna di sostegno

CONSOLLE DI COMANDO MULTIBELT

- Tubo di sostegno consolle di comando
- Interruttore ON/OFF
- Pulsante luminoso blu, segnalazione errori/reset
- Pannello comandi e pulsanti PLC
- Connettori per connessione collegamento alla stampante
- Presa di rete Alimentazione 220 Volt 50Hz

DISPOSITIVO MULTIBELT

- Fiancate laterali in alluminio
- Rullo traino e rullo di tensione montati su cuscinetti
- Dispositivo di prelievo e trasporto etichetta a cinghie tonde
- Passaggio etichetta stampata max.120mm
- Coppia di ventole in aspirazione per prelievo etichetta stampata
- Motore passo-passo diretto motorizzazione cinghie
- Sensore per start etichetta
- Rullo in spugna o spazzola di contrasto e premi etichetta sulla scatola

FOTOCELLULE

SPECIFICHE TECNICHE

STAMPANTE UTILIZZATA

Stampante inserita APIX 250S completa di riavvolgitore interno

RISOLUZIONE DI STAMPA

8 dot/203 dpi - 12 dot/300 dpi

VELOCITÀ DI APPLICAZIONE

Fino a 30 m/min.

AREA DI STAMPA

Largh. 104 mm - Lungh. 150 mm

LUNGHEZZA NASTRO

300/360/400 m

- Fotocellula per avvio ciclo di stampa etichetta (stampa)
- Fotocellula di start uscita etichetta stampata (applica)
- Dimensioni etichetta minima.: larghezza 40 mm-
lunghezza 60 mm
- Dimensioni etichetta massima: larghezza 100 mm-
lunghezza 160 mm

[Scopri i consumabili](#)