ZEBRA ZT411 - Stampante industriale

Stampante industriale potente e intuitiva

La **stampante industriale ZT411** unisce **elevate prestazione** ad una **grande versatilità** che le permettono di adattarsi ai più diversi campi di applicazione (produzione, logistica e trasporti, retail, ecc.)

COD: ZT411
CODICE PLURISERVICE: STTTZE567

Retail | Trasporti e logistica | Produzione | Sanità

DESCRIZIONE

Zebra ZT411 è una stampante industriale con tecnologia di stampa a trasferimento termico o termica diretta solida, versatile e semplice da utilizzare.

VERSATILE E INTUITIVA

Le elevate prestazioni di questa stampante consentono di implementarla in ogni ambiente di lavoro senza problemi.

Dalla stampa di etichette per il ricevimento/stoccaggio merci all'etichettatura di farmaci del settore sanitario, Zebra ZT411 assicura sempre qualità e rapidità di stampa best-in-class.

L'ampio display touch-screen a colori da 4,3 pollici e l'interfaccia grafica del menu garantiscono una navigazione intuitiva tra le diverse opzioni e impostazioni (modifica della lingua, impostazioni di stampa, connettività, ecc.). Inoltre, il dispositivo gestisce tramite codifica a colori un sistema di notifiche per allertare di eventuali stati di errore o di pausa.

DESIGN RESISTENTE E COMPATTO

La stampante industriale Zebra ZT411 è costruita con un design solido e compatto, grazie al telaio metallico della scocca e lo speciale rivestimento a lunga durata che protegge le testine di stampa. Tutto questo si aggiunge all'attenzione riposta in singoli dettagli come gli ingranaggi rinforzati in fibra di carbonio e il cavo USB ad alta resistenza.

Il dispositivo è facilmente integrabile in spazi di lavoro ristretti grazie allo sportello a doppia anta e alla semplicità assicurata dal caricamento laterale e guidato – tramite codice colori e percorsi illuminati – dei materiali di consumo.

SPECIFICHE TECNICHE

RISOLUZIONE DI STAMPA
8 dot/203 dpi

VELOCITÁ DI STAMPA
Programmabile da 61 a 356 mm/s

LARGHEZZA DI STAMPA (MAX)
104 mm

LARGHEZZA SUPPORTO (MIN/MAX)
Strappo/taglierina: 51/178 mm
Spellicolatore/riavvolgitore: 51/171 mm

MEMORIA
Memoria flash lineare integrata da 512 MB, SDRAM da 256 MB

INTERFACCE
Ethernet: 10/100 Mbps
RS-232C con connettore DB9F fino a 115 KB/s
USB 2.0, high speed
USB Host doppio
Wireless dual radio (opzionale): Wi-Fi 802.11 ac e Bluetooth 4.1