

Lettore PLUS 150 CCD USB BLACK + STAND

Scansione manuale intensiva

Il **lettore Plus 150** è ideale per la **scansione manuale intensiva**. Il suo alloggiamento compatto è duraturo (resistente a cadute di 1,5 m) e leggero (120 g). Il design ergonomico riduce l'affaticamento dell'utente e ottimizza il comfort dell'operatore per la scansione manuale intensiva di tutti i giorni.

COD: LTMNNL025

CODICE PLURISERVICE: LTMNNL025



Retail



Sanità

DESCRIZIONE

Lettore Plus 150 CCD USB: esperienza utente eccellente a un prezzo conveniente

Il **lettore Plus 150 CCD USB** è definito da un design compatto ed ergonomico che ne rende semplice l'uso quotidiano. Garantisce un'eccezionale prestazione di scansione con un imager linear da 2500 pixel e offre un'esperienza utente eccellente a un prezzo conveniente. Inoltre il lettore Plus 150 è ottimizzato per la **scansione rapida di codici a barre 1D** stampati su codici a barre su carta o visualizzati su schermo.

Il lettore Plus 150, infine, è dotato di supporto pieghevole che consente di passare rapidamente dalla scansione manuale a quella a mani libere.

Comfort ed efficienza sono sempre garantiti.

SPECIFICHE TECNICHE

Linear Imager 2500 px

Sorgente luminosa Red LED (620nm~630nm)

Puntatore Red LED (620nm~630nm)

Codici 1D: AIM128, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5.

Velocità di scansione 325 scans al secondo

Interfacce RS-232, USB

Notifica di lettura Beep, indicatore LED

Dimensioni (LxWxH) 145x101x68mm

Temperatura operativa -20°C~60°C

Certificazioni: FCC Part15 Class B CE EMC Class B

Accessori: Cavi USB o RS-232, Smart Stand per uso a mani libere, Adattatore DC5V per versione RS-232

IP 42