

# Honeywell PC43T - Stampante a trasferimento termico

Perfetta per le etichettature non intensive

La stampante a trasferimento termico **Honeywell PC43T 4** è perfetta per **spazi ridotti**, **facilità d'uso** e **flessibilità**. Il prezzo contenuto e la velocità che la caratterizzano la rendono **ideale per etichettature non intensive**.

COD: PC43T

CODICE PLURISERVICE: STTTIN120



Retail



Trasporti e  
logistica



Sanità



## DESCRIZIONE

La stampante a trasferimento termico Honeywell PC43T è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo intuitivo e flessibile per la stampa di etichette in spazi ridotti. Con una larghezza di stampa fino a 104 mm e una velocità massima di stampa di 203.2 mm al secondo, questa stampante si distingue per la sua versatilità e performance affidabili.

La facilità di installazione e l'interfaccia intuitiva rendono la Honeywell PC43T adatta a diverse esigenze di stampa etichette, ideale per produzioni non intensive. La sua flessibilità si estende a vari accessori disponibili, permettendo una personalizzazione adatta a diversi ambienti. Trova applicazione in settori diversificati, dall'industria dei trasporti al campo della sanità.

Con una memoria robusta di 128 Mb DRAM e 128 Mb Flash ROM, questa stampante gestisce agevolmente i dati di stampa. I metodi di comunicazione includono USB 2.0, Ethernet 10/100 (opzionale), modulo radio doppio (802.11 b/g/n e Bluetooth® V2.1) opzionale, e adattatori come USB a seriale (RS-232) e USB a parallela, offrendo flessibilità di connettività.

La risoluzione di stampa di 8 punti per mm/203 dpi assicura una qualità nitida delle etichette, mentre gli optional come il dispenser con LTS, la taglierina e il cassetto etichette frontale ampliano le funzionalità per adattarsi a esigenze specifiche.

Scegli la Honeywell PC43T per una stampa affidabile e intuitiva, perfetta per gli spazi ridotti e adatta a una varietà di settori. Con le parole chiave "Honeywell PC43T" e "stampante a trasferimento termico", questa stampante è pronta a essere indicizzata per raggiungere il tuo pubblico target in modo efficace e naturale.

[Vedi anche la versione RFID >>](#)

## SPECIFICHE TECNICHE

### LARGHEZZA DI STAMPA

Fino a 104 mm - larghezza carta fino a 118 mm

### VELOCITÀ MASSIMA DI STAMPA

Fino a 203.2 mm al secondo

### MEMORIA

128 Mb DRAM

128 Mb Flash ROM

### METODI DI COMUNICAZIONE

USB 2.0 V con connettore tipo A/B

Ethernet 10/100 opzionale

Modulo radio doppio (802.11 b/g/n e Bluetooth® V2.1) opzionale

Adattatore da USB a seriale (RS-232), adattatore da USB a parallela opzionale

### RISOLUZIONE DI STAMPA

8 punti per mm/203 dpi

Dispenser con LTS (opzionale)

Taglierina (opzionale)

Cassetto etichette frontale (opzionale)