

# Letture Barcode - PLUS BS80 2D

## lettore manuale



Libertà e scansioni senza fino a 50 metri con il **lettore barcode 1D e 2D**. Il dispositivo acquisisce e archivia i codici a barre in maniera pratica e veloce. Dotato di ricarica in modo versatile multi-dispositivo.

COD: BS8080D2BT

CODICE PLURISERVICE: LTCLNL016



Retail



Sanità

## DESCRIZIONE

# Scansioni fino a 50 metri con il lettore barcode 1D e 2D

### Prestazioni di lettura superiori

Il dispositivo è disponibile in 2 versioni: con ottica di lettura per codici a barre 1D o per codici a barre 1D e 2D. Entrambe sono in grado di leggere praticamente tutti i codici a barre, su carta o su schermo. Il dispositivo 2D è dotato di un puntatore laser a croce di colore rosso per rendere la scansione più semplice e più veloce.

### Associazione facile con Bluetooth

Con la tecnologia wireless Bluetooth 4.0, il BS80 Piranha II consente l'associazione senza sforzo a qualsiasi dispositivo Android, iOS o Windows, rendendo semplice e conveniente per gli utenti la trasmissione dei dati.

### Acquisizione e archiviazione senza problemi di codici a barre

Offrendo versatili funzionalità di scansione dei codici a barre, il dispositivo consente una rapida scansione in tempo reale con un trasferimento continuo dei dati all'host tramite Bluetooth. Tuttavia, gli utenti possono anche sfruttare la memoria da 1 MB quando operano in modalità di raccolta batch, che può archiviare migliaia di codici a barre offline per il successivo download tramite Bluetooth o cavo.

### Modifiche in movimento

Il dispositivo vanta non solo un pulsante di scansione affidabile, ma anche due pulsanti extra per una comoda modifica dei dati. Per la modalità di raccolta dati, il

## SPECIFICHE TECNICHE

**Capacità decodifica:** Tutte le principali simbologie 1D e 2D

**Batteria:** Batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3,7 V 900 mA

**Dimensioni (mm):** 88,0 (L) × 46,0 (P) × 24,5 (A) mm

**Durata:** 5 ore di funzionamento continuo

**Notifiche:** Segnalatore acustico, LED e vibrazione

**Peso:** 63 g

**Distanza di comunicazione:** 50m (nello spazio libero)

**Temperatura di esercizio:** Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)

**Umidità:** 5% ~ 95% (senza condensa)

**Caduta:** progettata per resistere a cadute da 1,2 m

**Grado IP:** IP42

**Software:** EasySet

**Hardware:** CE RED, CE UK, FCC, TELEC, IEC 62471, RoHS, IEC60825

pulsante Elimina consente agli utenti di correggere rapidamente gli errori di scansione eliminando l'ultimo codice a barre scansionato. Nel frattempo, il pulsante Funzione funge da funzione di richiamo della tastiera virtuale, consentendo l'inserimento manuale dei dati su un'ampia gamma di dispositivi host, inclusi i prodotti iOS. Ciò rende il dispositivo un compagno ideale per tutte le tue esigenze di raccolta dati.

### **Ricarica e comunicazione versatili**

Dotato di una porta USB-C veloce e affidabile che può essere utilizzata sia per la ricarica che per stabilire una connessione a un host per scaricare dati o accedere al software di configurazione EasySet. Inoltre, il dispositivo supporta anche l'utilizzo di pogo pin per la ricarica tramite la base.

### **Ricarica multi-dispositivo**

Offre una soluzione di ricarica opzionale a due alloggiamenti che possono essere facilmente collegati tra loro per creare una stazione di ricarica multipla. Grazie alle capacità di ricarica ottimizzate, gli utenti possono collegare in cascata fino a cinque basi, consentendo loro di caricare fino a dieci scanner contemporaneamente utilizzando un unico alimentatore.