



## Stampante a trasferimento termico e termica Plus 25 III

### Stampante a trasferimento termico e termica Plus 25 III

La **stampante termica Plus 25 III** offre velocità fino a 127 mm/s e una capacità del nastro di 300 metri, ideale per stampe intensive e di alta qualità. Compatibile con vari comandi (TSPL, EPL, ZPL, DPL), è perfetta per **etichette professionali su diversi materiali**.

COD: Plus 25 III

CODICE PLURISERVICE: Nero: STTTPL001 Bianco:

STTTPL002



Retail



Trasporti e  
logistica



Produzione

## DESCRIZIONE

# Stampante a trasferimento termico e termica Plus 25 III

La stampante **Plus 25 III** è progettata per offrire **prestazioni affidabili** e di **alta qualità**, garantendo velocità di stampa fino a 127 mm/s. Con una capacità del rotolo di nastro di 300 metri, è ideale per processi di stampa intensivi e di lunga durata. La Plus 25 supporta una vasta gamma di comandi, inclusi TSPL, EPL, ZPL e DPL, rendendola compatibile con numerosi sistemi e applicazioni. Versatile e performante, questa stampante è perfetta per stampare su diversi tipi di materiali, garantendo sempre risultati professionali e precisi.

Plus 25 III è disponibili in due versioni: nera o bianca.

## SPECIFICHE TECNICHE

### STAMPA

**Metodo di stampa:** Trasferimento termico / Termico diretto

**Velocità di stampa:** 127 mm (5") / s Max.

**Larghezza di stampa:** 104 mm (4,09")

### SUPPORTI

**Tipo di supporto:** Continuo, con gap, con segno nero, a fisarmonica e con foro

**Larghezza del supporto:** 25,4 ~ 118 mm (1,0" ~ 4,6")

**Lunghezza dell'etichetta:** 10 ~ 1778 mm (0,39" ~ 70")

**Capacità del nastro:** Max. 300 m

**Larghezza del nastro:** 25.4 mm-110 mm

**Capacità del rotolo di etichette:** 127 mm (5") OD (Diametro esterno)

### PRESTAZIONI

**Processore:** CPU a 32 bit

**Memoria:** 8 MB RAM / 8 MB di memoria Flash

**Interfaccia:** USB, USB+Serial, USB+Lan, USB+Serial+Lan

**Opzionale:** Bluetooth/Wi-Fi

**Sensori:** Sensore di segno nero/Sensore di gap

### CARATTERISTICHE FISICHE

**Dimensioni:** 282 mm (P) x 232 mm (L) x 171 mm (A)

**Peso:** 2,56 kg

### AFFIDABILITÀ

**Durata della testina di stampa:** 30 km o 1 anno

### SOFTWARE

**Driver:** Windows / Linux / Mac / Android / Chrome OS

**SDK:** Windows / Linux / Android / iOS

**Software:** Bartender UltraLite / Mobile Label Design App

**CONDIZIONI AMBIENTALI**

**Operatività:** 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), Umidità: 25 ~ 85% senza condensa

**Stoccaggio:** -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), Umidità: 10 ~ 90% senza condensa