



Stampante a trasferimento termico e termica Plus 25 III

Stampante a trasferimento termico e termica Plus 25 III

La **stampante termica Plus 25 III** offre velocità fino a 127 mm/s e una capacità del nastro di 300 metri, ideale per stampe intensive e di alta qualità. Compatibile con vari comandi (TSPL, EPL, ZPL, DPL), è perfetta per **etichette professionali su diversi materiali**.

COD: Plus 25 III

CODICE PLURISERVICE: Nero: STTTPL001 Bianco:

STTTPL002



Retail



Trasporti e
logistica



Produzione

DESCRIZIONE

Stampante a trasferimento termico e termica Plus 25 III

La stampante **Plus 25 III** è progettata per offrire **prestazioni affidabili** e di **alta qualità**, garantendo velocità di stampa fino a 127 mm/s. Con una capacità del rotolo di nastro di 300 metri, è ideale per processi di stampa intensivi e di lunga durata. La Plus 25 supporta una vasta gamma di comandi, inclusi TSPL, EPL, ZPL e DPL, rendendola compatibile con numerosi sistemi e applicazioni. Versatile e performante, questa stampante è perfetta per stampare su diversi tipi di materiali, garantendo sempre risultati professionali e precisi.

Plus 25 III è disponibili in due versioni: nera o bianca.

SPECIFICHE TECNICHE

STAMPA

Metodo di stampa: Trasferimento termico / Termico diretto

Velocità di stampa: 127 mm (5") / s Max.

Larghezza di stampa: 104 mm (4,09")

SUPPORTI

Tipo di supporto: Continuo, con gap, con segno nero, a fisarmonica e con foro

Larghezza del supporto: 25,4 ~ 118 mm (1,0" ~ 4,6")

Lunghezza dell'etichetta: 10 ~ 1778 mm (0,39" ~ 70")

Capacità del nastro: Max. 300 m

Larghezza del nastro: 25.4 mm-110 mm

Capacità del rotolo di etichette: 127 mm (5") OD (Diametro esterno)

PRESTAZIONI

Processore: CPU a 32 bit

Memoria: 8 MB RAM / 8 MB di memoria Flash

Interfaccia: USB, USB+Serial, USB+Lan, USB+Serial+Lan

Opzionale: Bluetooth/Wi-Fi

Sensori: Sensore di segno nero/Sensore di gap

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 282 mm (P) x 232 mm (L) x 171 mm (A)

Peso: 2,56 kg

AFFIDABILITÀ

Durata della testina di stampa: 30 km o 1 anno

SOFTWARE

Driver: Windows / Linux / Mac / Android /
Chrome OS

SDK: Windows / Linux / Android / iOS

Software: Bartender UltraLite / Mobile Label
Design App

CONDIZIONI AMBIENTALI

Operatività: 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), Umidità:
25 ~ 85% senza condensa

Stoccaggio: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F),
Umidità: 10 ~ 90% senza condensa