

Stampante a trasferimento termico e termica Plus 25 III

Stampante a trasferimento termico e termica Plus 25 III

La **stampante termica Plus 25 III** offre velocità fino a 127 mm/s e una capacità del nastro di 300 metri, ideale per stampe intensive e di alta qualità. Compatibile con vari comandi (TSPL, EPL, ZPL, DPL), è perfetta per **etichette professionali su diversi materiali**.

COD: Plus 25 III

CODICE PLURISERVICE: Nero: STTTPL001 Bianco:

STTTPL002







Retail

logistica

Produzione

DESCRIZIONE

Stampante a trasferimento termico e termica Plus 25 III

La stampante **Plus 25 III** è progettata per offrire **prestazioni affidabili** e di **alta qualità**, garantendo velocità di stampa fino a 127 mm/s. Con una capacità del rotolo di nastro di 300 metri, è ideale per processi di stampa intensivi e di lunga durata. La Plus 25 supporta una vasta gamma di comandi, inclusi TSPL, EPL, ZPL e DPL, rendendola compatibile con numerosi sistemi e applicazioni. Versatile e performante, questa stampante è perfetta per stampare su diversi tipi di materiali, garantendo sempre risultati professionali e precisi.

Plus 25 III è disponibili in due versioni: nera o bianca.

SPECIFICHE TECNICHE

STAMPA

Metodo di stampa: Trasferimento termico /

Termico diretto

Velocità di stampa: 127 mm (5") / s Max. Larghezza di stampa: 104 mm (4,09")

SUPPORTI

Tipo di supporto: Continuo, con gap, con segno nero, a fisarmonica e con foro

Larghezza del supporto: 25,4 ~ 118 mm

 $(1.0" \sim 4.6")$

Lunghezza dell'etichetta: 10 ~ 1778 mm

 $(0,39" \sim 70")$

Capacità del nastro: Max. 300 m

Larghezza del nastro: 25.4 mm-110 mm

Capacità del rotolo di etichette: 127 mm

(5") OD (Diametro esterno)

PRESTAZIONI

Processore: CPU a 32 bit

Memoria: 8 MB RAM / 8 MB di memoria Flash

Interfaccia: USB, USB+Serial, USB+Lan,

USB+Serial+Lan

Opzionale: Bluetooth/Wi-Fi

Sensori: Sensore di segno nero/Sensore di gap

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 282 mm (P) x 232 mm (L) x 171

mm (A)

Peso: 2,56 kg

AFFIDABILITÀ

Durata della testina di stampa: 30 km o 1

anno

SOFTWARE

Driver: Windows / Linux / Mac / Android /

Chrome OS

SDK: Windows / Linux / Android / iOS

Software: Bartender UltraLite / Mobile Label

Design App

CONDIZIONI AMBIENTALI

Operatività: $5 \sim 40$ °C ($41 \sim 104$ °F), Umidità:

25 ~ 85% senza condensa

Stoccaggio: $-40 \sim 60$ °C ($-40 \sim 140$ °F), Umidità: $10 \sim 90\%$ senza condensa