

Tablet PC Plus 301

Combinazione perfetta tra prestazioni elevate, robustezza e funzionalità avanzate in un design compatto e resistente

Il **Tablet PC Plus 301** combina robustezza e alte prestazioni in un design compatto. Con **Android 12**, processore **Octa-Core**, **8 GB RAM**, protezione **IP65** e autonomia fino a **7 ore**, è ideale per raccolta dati, logistica e operazioni sul campo. Include **NFC**, fotocamera da **13 MP**, **modulo 2D opzionale** e posizionamento GPS+Glonass+Beidou per la massima precisione.

COD: PRPCPL058
CODICE PLURISERVICE: PRPCPL058

Trasporti e logistica | Produzione | Sanità | Fashion

SISTEMI OPERATIVI

Android

DESCRIZIONE

Prestazioni elevate, robustezza e funzionalità avanzate in un design compatto e resistente

Progettato per soddisfare le esigenze di professionisti e aziende, il **Tablet PC Plus 301** combina prestazioni elevate, robustezza e funzionalità avanzate in un design compatto e resistente. Con il sistema operativo **Android 12 (GMS)**, è ideale per applicazioni lavorative in settori come logistica, magazzini, ispezioni tecniche e gestione sul campo. Dotato di un **display IPS da 8'' (800×1280)** con una luminosità di **700 nits**, offre una visibilità ottimale anche in ambienti esterni. Il touchscreen capacitivo a **5 punti** garantisce una risposta rapida e precisa. Grazie alla certificazione **IP65** resiste a polvere, acqua, urti e cadute da un'altezza massima di 1,22 m, rendendolo perfetto per ambienti difficili e operazioni sul campo.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema operativo: Android 12 (GMS)
Processore: MT6789 ARM (Octa-Core), 2.0GHz
Memoria: 8 GB – Hard Disk 128 GB
Dimensioni: 227.7 x 150.8 x 24.7mm
Peso: 680 g
Display: 8" IPS 16:10, 800×1280, 700nits
Touchscreen: 5 punti G+G touch screen capacitivo
Interfacce:USB 2.0 Tipo-A x 1, USB Tipo-C x 1,SIM Card x 1, TF Card x 1, 12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standard jack cuffie x 1, Φ3.5mm DC jack x 1
WiFi: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G)
Bluetooth: BT5.2, Distanza di trasmissione 10m 2G/3G/4G: GSM: B2/B3/B5/B8
NFC: Integrato, 13,56 MHz, supporta il protocollo ISO/IEC 14443A
2D: Opzionale, risoluzione ottica: 5mil velocità di scansione: 50 volte/s
Batteria: batteria integrata Li-polimeri 3.7V/6000mAh dalla durata di 7 ore (suoni del volume al 50%, luminosità 200 lumen, Visualizzazione video HD 1080P per impostazione predefinita)
Fotocamera: Frontale 5.0 MP – Esterna 13.0 MP
Temperatura di operatività: -20 °C ~ 60 °C
Temperatura di stoccaggio: -30 °C ~ 70 °C
Umidità: 95% senza condensa
Robustezza: IP65 certificato, MIL-STD-810G certificato
Altezza caduta massima: 1.22 m