

# **Stampante Pluricode 301**

## Precisione e Affidabilità

La **Pluricode 301** è una stampante a trasferimento termico compatta e versatile, ideale per la stampa di etichette con diverse modalità e materiali. Grazie ai suoi sensori avanzati e alla compatibilità con vari linguaggi di stampa, offre una soluzione efficiente per le esigenze di etichettatura industriale.

COD: Pluricode300-1 CODICE PLURISERVICE:











Retail

Trasporti e Produzione logistica

Sanità

Fashion

# **DESCRIZIONE**

#### Precisione e Affidabilità

La stampante **Pluricode 301** rappresenta una soluzione avanzata per la stampa a trasferimento termico, progettata per garantire precisione e affidabilità in ambienti industriali e commerciali. Dotata di una struttura robusta e di un meccanismo integrato flessibile, è compatibile con nuclei di nastro da 0,5" e 1" per una maggiore versatilità.

Grazie ai suoi sensori di ultima generazione, la **Pluricode 301** è in grado di rilevare automaticamente la modalità di stampa (DT/TT) tramite il pulsante di calibrazione. Dispone di un sensore riflettente mobile per il segno nero, un sensore trasmissivo per etichette con spazi vuoti o fori e un sensore di carta esaurita. L'interfaccia utente è intuitiva, con due indicatori LED multicolore per monitorare lo stato della stampante.

La **Pluricode 301** offre connettività avanzata grazie alle porte USB 2.0, Ethernet, USB-HOST e al modulo Bluetooth & Wi-Fi preinstallato, rendendola ideale per qualsiasi tipo di integrazione aziendale. Tra le opzioni aggiuntive, è previsto un modulo di taglio a ghigliottina con alloggiamento in metallo, che previene intasamenti e migliora l'efficienza della stampa.

# **ACQUISTA ONLINE**

# **SPECIFICHE TECNICHE**

## **STAMPA**

Anima del nastro: 0,5" e 1" sono compatibili

contemporaneamente

**Simulazione**: ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 (EPL sarà

pronto tra un mese)

**Sensori**: sensore di carta esaurita, sensore di spazio, sensore del nastro, sensore di segno nero,

sensore di apertura del coperchio

Può identificare automaticamente la modalità di stampa DT/TT tramite il pulsante di calibrazione

## **Pulsante alimentazione**

**Sensore riflettente mobile** a gamma completa (per il segno nero) per soddisfare più supporti diversi

**Struttura del meccanismo integrata**, più flessibile per OEM

La **pressione TPH** è **regolabile** per adattarsi meglio a diversi supporti

**Sensore trasmissivo integrato mobile** a più di metà intervallo (per etichette con spazi vuoti o fori). Può supportare la stampa di etichette rotonde anche con righe di numero pari.

**Due indicatori LED** per lo stato della stampante, **3 colori** 

È possibile leggere facilmente la larghezza del supporto grazie alla **scala intagliata** 

**Modulo Bluetooth & Wi-Fi 2-in-1** (pre installato)

**Porta Ethernet** 

Porta USB2.0-B

# 24V power supply

Porta seriale (riservata)

USB-HOST (riservata)