



Stampante Industriale a Trasferimento Termico Citizen CL-S703III

Precisione millimetrica e affidabilità industriale: la soluzione high-definition per etichettatura intensiva.

La Citizen CL-S703III rappresenta l'evoluzione della stampa industriale ad alta risoluzione. Progettata per ambienti produttivi esigenti, combina una risoluzione di 300 dpi con l'esclusivo design Hi-Open™ per il minimo ingombro. Dotata di un nuovo display touch a colori, semplifica le operazioni quotidiane garantendo stampe nitide su etichette di piccole dimensioni, loghi complessi e codici 2D.

COD: cl

CODICE PLURISERVICE: CL-S703III



Trasporti e
logistica



Produzione



Sanità

DESCRIZIONE

La serie CL-S700III di Citizen si aggiorna per offrire prestazioni ancora più intuitive e connesse. La Citizen CL-S703III è il modello di punta per chi non può scendere a compromessi sulla qualità del dettaglio: grazie alla testina da 300 dpi, è la scelta d'elezione per i settori farmaceutico, elettronico e cosmetico.

Massima Usabilità e Spazio Ottimizzato Il telaio metallico Hi-Open™ si apre verticalmente, permettendo la sostituzione dei consumabili anche in spazi ristretti o incassati. Il meccanismo Hi-Lift™ solleva la testina di 90 gradi, offrendo un accesso totale al percorso carta per una pulizia e manutenzione rapidissime.

Tecnologia Intelligente Il sistema brevettato ARCP™ (Active Ribbon Control & Positioning) monitora costantemente la tensione del nastro, eliminando il rischio di pieghe o scivolamenti del ribbon, un fattore critico quando si utilizzano supporti molto stretti o nastri di lunga metratura (fino a 450 metri).

Interfaccia Moderna e Integrazione Totale Il nuovo pannello LCD Touch a colori guida l'operatore con wizard grafici, riducendo drasticamente i tempi di formazione. Grazie alla tecnologia Cross-Emulation™, la stampante rileva automaticamente i linguaggi Zebra® e Datamax®, rendendo l'integrazione nei sistemi esistenti immediata e "plug-and-play".

SPECIFICHE TECNICHE

- Risoluzione di stampa: 300 dpi (alta definizione).
- Tecnologia: Trasferimento Termico e Termico Diretto.
- Velocità massima: Fino a 200 mm/sec (8 ips).
- Meccanica: Struttura interna ed esterna in metallo Heavy-Duty.
- Display: Touchscreen LCD a colori con menu intuitivo.
- Gestione Ribbon: Sistema ARCP™ antigrinza, supporto nastri fino a 450m.
- Connettività di serie: USB 2.0, Ethernet (LAN) e USB Host (per stampa autonoma).
- Design Salvaspazio: Apertura verticale Hi-Open™.
- Emulazioni: Riconoscimento automatico ZPL II® e Datamax® I-Class & DMX400.