

Honeywell PX45: Stampante Industriale ad Alte Prestazioni

Robustezza all-metal, connettività avanzata e precisione fino a 406 dpi per flussi di lavoro ininterrotti.



La Honeywell PX45 è una stampante industriale progettata per operare 24 ore su 24 in ambienti esigenti. Con una struttura interamente metallica e una velocità di stampa fino a 12 ips, garantisce massima produttività e tempi di inattività ridotti grazie al design magnetico della testina QuickMount™. È una "Smart Printer" capace di gestire applicazioni autonome senza l'ausilio di un PC.

COD: STTTIN194

CODICE PLURISERVICE: STTTIN194



Trasporti e
logistica



Produzione

DESCRIZIONE

La serie Honeywell PX45 rappresenta l'eccellenza nel campo dell'etichettatura industriale. Costruita per soddisfare le esigenze di applicazioni critiche, questa stampante combina un design compatto e modulare con una robustezza senza compromessi.

Efficienza e Precisione La PX45 si distingue per la sua versatilità di risoluzione: oltre ai classici 203 e 300 dpi, offre la versione a 406 dpi, ideale per etichette di conformità con dati variabili che richiedono precisione millimetrica senza rinunciare alla velocità. Grazie alla tecnologia QuickMount™, la sostituzione delle testine di stampa è immediata, minimizzando i costi di manutenzione.

Intelligenza e Integrazione In qualità di Smart Printer, la PX45 può ospitare applicazioni sviluppate in Fingerprint o C#, permettendo di controllare direttamente periferiche come scanner, bilance e applicatori. Questo riduce la complessità dell'infrastruttura e i potenziali errori operativi. La compatibilità è garantita dai principali linguaggi di comando (DP/FP, IPL, ZSim2, DPL), assicurando un inserimento "drop-in" immediato in ambienti con stampanti di marchi diversi.

Gestione e Connettività Dotata di serie di Ethernet 10/100 Mbps e USB 2.0 ad alta velocità, la PX45 offre opzioni avanzate come il Wi-Fi certificato e l'interfaccia RFID. La gestione del dispositivo è semplificata dagli strumenti PrintSet e dalla piattaforma cloud Operational Intelligence, che permettono diagnostica e configurazione remota rapida.

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia di stampa: Termica Diretta (DT) e Trasferimento Termico (TT)

Risoluzione: 203 dpi (8 dots/mm), 300 dpi (11.8 dots/mm) o 406 dpi (16 dots/mm)

Velocità di stampa: Fino a 12 ips (300 mm/s) per 203/300 dpi; fino a 10 ips (250 mm/s) per 406 dpi.

Larghezza massima di stampa: 112 mm (DT) / 110 mm (TT).

Memoria: 512 MB Flash, 256 MB SDRAM.

Interfacce Standard: Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 (Host e Device), RS-232.

Opzioni: RFID (UHF EPC Gen 2), Parallela IEEE 1284, Interfaccia Industriale (input/output digitali e analogici).

Dimensioni: 482 mm x 238 mm x 275 mm.

Peso: 12,61 kg.