

Honeywell PX65: Stampante Industriale per grandi formati



Potenza e affidabilità all-metal con larghezza di stampa fino a 167 mm per le applicazioni industriali più impegnative.

La Honeywell PX65 è una stampante industriale "heavy-duty" progettata per flussi di lavoro intensivi che richiedono etichette di grande formato. Grazie alla struttura interamente metallica e alla larghezza di stampa di 167,4 mm, garantisce prestazioni eccezionali e costanti, riducendo drasticamente i tempi di inattività grazie al sistema magnetico di sostituzione della testina QuickMount™

COD: STTTIN189

CODICE PLURISERVICE: STTTIN189



Trasporti e
logistica



Produzione

DESCRIZIONE

La Honeywell PX65 è la soluzione ideale per le aziende che necessitano di una stampante industriale robusta, capace di gestire etichette di ampie dimensioni senza sacrificare la velocità o l'affidabilità. Progettata per operare in ambienti critici 24 ore su 24, la PX65 combina una costruzione modulare con un'elettronica avanzata per massimizzare il ritorno sull'investimento.

Produttività su Larga Scala Con una larghezza massima di stampa di 167,4 mm, la PX65 è perfetta per etichette logistiche, di spedizione e di conformità di grande formato. Nonostante le dimensioni dei supporti, la stampante mantiene una velocità elevata fino a 9 pollici al secondo, assicurando che anche i carichi di lavoro più pesanti vengano gestiti con efficienza.

Tecnologia Smart e Integrazione Come "Smart Printer", la PX65 può operare in modo autonomo eliminando la necessità di un PC dedicato. Può controllare direttamente dispositivi periferici come scanner o bilance, riducendo la complessità dell'infrastruttura. La compatibilità nativa con molteplici linguaggi di comando (DP/FP, IPL, ZSim2, DPL) permette un'integrazione immediata in qualsiasi ambiente operativo esistente.

Manutenzione Predittiva e Semplicità La gestione della PX65 è semplificata da strumenti diagnostici all'avanguardia basati su web e cloud. Il design innovativo della testina di stampa magnetica QuickMount™ permette agli operatori di sostituire i consumabili in pochi secondi, minimizzando i fermi macchina e i costi di assistenza tecnica.

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia di stampa: Termica Diretta e Trasferimento Termico.

Risoluzione: 203 dpi (8 dots/mm) o 300 dpi (11.8 dots/mm).

Velocità massima di stampa: Fino a 9 ips (225 mm/s).

Larghezza massima di stampa: 167,4 mm (6.59 in).

Larghezza del supporto (Media): Da 76 mm a 170 mm.

Memoria: 512 MB Flash, 256 MB SDRAM; supporto per dispositivi di memoria USB Multi-GB.

Connettività Standard: Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 Host/Device, RS-232.

Interfacce Opzionali: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), RFID UHF, Parallela IEEE 1284, Interfaccia Industriale.

Dimensioni: 482 mm x 238 mm x 335 mm.

Peso: 14,1 kg.