Stampante Industriale Citizen CL-S700III

L'evoluzione della stampa industriale: affidabilità, velocità e gestione intelligente del nastro.

La Citizen CL-S700III è una stampante a trasferimento termico progettata per gli ambienti industriali più esigenti. Con una velocità di stampa fino a 300 mm/sec e l'esclusivo meccanismo Hi-Open™ per l'apertura verticale, garantisce massima produttività anche in spazi ridotti. Dotata di un intuitivo display LCD touch a colori, semplifica ogni operazione di configurazione e manutenzione.

COD: STTTCZ057
CODICE PLURISERVICE: STTTCZ057

Retail | Trasporti e logistica | Produzione | Sanità

DESCRIZIONE

La Citizen CL-S700III combina una robustezza meccanica senza pari con una tecnologia all'avanguardia. Progettata per settori critici come la logistica, la produzione e il magazzinaggio, questa stampante è costruita per durare nel tempo grazie al suo telaio in metallo e al sistema di protezione dell'uscita carta frontale.

Il cuore tecnologico della CL-S700III è il sistema ARCP™ (Active Ribbon Control & Positioning), che regola automaticamente la tensione del nastro per eliminare le pieghe e assicurare stampe sempre nitide. Grazie alla funzione Cross-Emulation™, la stampante si integra perfettamente in qualsiasi infrastruttura esistente, passando automaticamente tra i linguaggi Zebra® e Datamax® senza interventi manuali.

L'ergonomia è portata ai massimi livelli: il sistema Hi-Lift™ permette un'apertura della testina estremamente ampia, rendendo la sostituzione dei rotoli da 200 mm e dei nastri da 450 metri un'operazione rapida e semplice. La connettività è garantita da una tripla interfaccia standard (USB ed Ethernet integrate più slot opzionale) per la massima flessibilità operativa.

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia di stampa: Trasferimento Termico e Termica Diretta.
Velocità massima: Fino a 300 mm/sec (12 pollici al secondo).
Risoluzione: 203 dpi.
Meccanismo Hi-Open™: Apertura verticale per minimizzare l'ingombro sulla scrivania o sulla linea di produzione.
Pannello di controllo: Display LCD a colori con tecnologia touch e 2 pulsanti fisici.
Gestione nastro ARCP™: Regolazione automatica della tensione per evitare etichette illeggibili.
Capacità consumabili: Supporta rotoli fino a 200 mm di diametro e nastri fino a 450 metri di lunghezza.
Connettività: USB e Ethernet di serie; opzioni per Wi-Fi, Seriale e Parallela.
Emulazioni: Datamax® DMX, Zebra® ZPL2®, Eltron® EPL2® e Cross-Emulation™.
Struttura: Meccanismo interno in metallo Heavy-duty.