



Stampante per braccialetti Plus TDP225W

Sanità e hospitality

La **stampante per braccialetti Plus TDP225W** è la stampante progettata per la stampa di braccialetti di ammissione che va incontro alle esigenze dell'utente perché ha un **design compatto** ed è **facile da usare** e da caricare. La Plus TDP-225 W **stampa velocemente** con un'ottima risoluzione ed è **compatibile con tutti i tipi di rotoli** per braccialetti.

COD: Plus-TDP255W

CODICE PLURISERVICE: STTTTS001



Sanità

DESCRIZIONE

Stampante per braccialetti Plus TDP225: migliora l'efficienza delle strutture ricettive

La stampante per braccialetti Plus TDP225W è la soluzione definitiva per l'efficienza nella stampa di braccialetti di ammissione. Con un design compatto e un'interfaccia facile da usare, questa stampante è ideale per le strutture ricettive come ospedali e parchi tematici. Offre una stampa veloce e di alta qualità con una risoluzione di 203 DPI e supporto per codici a barre 1D e 2D.

Ciò che distingue davvero questa stampante è la sua capacità avanzata di gestione dei rotoli. Può contenere rotoli con un diametro massimo di 6.5", riducendo gli sprechi e consentendo un funzionamento prolungato senza la necessità di sostituire continuamente il rotolo. Questo si traduce in un notevole risparmio di tempo e risorse per la tua struttura.

Inoltre, il display LCD frontale fornisce informazioni chiare sull'utilizzo della batteria, lo stato della stampante e i menu di configurazione, garantendo un controllo completo. Certificata Cerner, la stampante per braccialetti Plus TDP225W si integra perfettamente con qualsiasi sistema ospedaliero e contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza nelle strutture ricettive.

Le dimensioni compatte (109 mm x 210 mm x 260 mm) e il peso leggero (1.2 kg) rendono questa stampante facilmente posizionabile ovunque tu ne abbia bisogno. L'interfaccia USB ed Ethernet garantisce una connettività affidabile.

In sintesi, la stampante per braccialetti Plus TDP225W è la scelta perfetta per migliorare l'efficienza e la sicurezza nelle strutture ricettive. Ottieni risultati di stampa eccezionali e risparmio di tempo con questa soluzione avanzata.

SPECIFICHE TECNICHE

Risoluzione: 8 dots/mm (203 DPI)

Medoto di stampa: termico diretto

Velocità massima di stampa: 127 mm (5")/secondo;

Profondità massima di stampa: 52 mm (2.05");

Lunghezza massima di stampa: 2286 mm (90");

Dimensioni:

109 mm (W) x 210 mm (H) x 260 mm (D)
4.29" (W) x 8.27" (H) x 10.24" (D);

Peso: 1.2 kg (2.65 lbs);

Capacità vano rotolo : 165 mm (6.5") OD;

Interfaccia: USB e Ethernet

Scopri i materiali di consumo