

Registratore telematico Diebold Nixdorf RT One

Registratore telematico versatile, passaggio automatico tra modalità fiscale e telematica

Il registratore telematico Diebold Nixdorf RT One è un sistema di stampa conforme alle norme legislative di Misuratore Fiscale e Registratore Telematico. È progettato in modo da passare automaticamente ad una data predefinita dalla modalità Misuratore Fiscale a quella Registratore Telematico, semplificando i tempi di roll-out.

COD: STFTWI017
CODICE PLURISERVICE: STFTWI017

Retail

DESCRIZIONE

Registratore telematico Diebold Nixdorf RT One

L'arrivo del **registratore telematico Diebold Nixdorf RT One** è strettamente legato al **decreto fiscale** collegato alla **Legge di Bilancio 2019** italiana e si applicherà dal **1° luglio 2019** alle attività commerciali al dettaglio che hanno un fatturato di **oltre 400 mila euro annui** e poi **dal 1° gennaio 2020 a tutte le altre**.

Lo scopo è quello di attuare una misura antievasione che permetta all'**Agenzia delle entrate** di verificare **in tempo reale** gli importi delle vendite e il confronto tra l'IVA pagata e il volume dei rifornimenti delle merci.

Il **registratore telematico Diebold Nixdorf RT One è una evoluzione del vecchio misuratore fiscale** che rispetto al vecchio sistema ha la capacità di inviare in tempo reale i dati di vendita dell'attività commerciale direttamente all'Agenzia delle Entrate e solleva gli esercenti dal compilare il registro dei corrispettivi.

Così come il vecchio misuratore fiscale, il registratore telematico Diebold Nixdorf RT One ha:

– **DGFE** removibile, una sorta di giornale di fondo che registra tutte le transazioni;
– **memoria fiscale**, non accessibile all'utente, che registra le chiusure fiscali;
– **stampante termica per l'emissione dello scontrino cartaceo** (che rimane sempre obbligatorio).

A queste componenti, si aggiunge la capacità di inoltrare quasi in tempo reale, tramite connessione internet, tutti i dati fiscali registrati direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Per completare il punto cassa, **il registratore telematico Diebold Nixdorf RT One può essere collegato a**:

SPECIFICHE TECNICHE

STAMPANTE: Stampa Termica
VELOCITÀ DI STAMPA: 300 mm/s
QUALITÀ DI STAMPA: 576 dots/ linea – 8 dots/ mm
LARGHEZZA ROTOLO: 79,5 mm+/- 0.5 mm
DIAMETRO ROTOLO: diametro 83 mm
MECCANISMO DI STAMPA:
easy loading con taglierina automatica
TAGLIO SCONTRINO: taglio parziale
INTERFACCE:
• 1 seriale RS 232 con connettore RJ45
• 1 connettore RJ 11 per collegamento cassetto, 24 V.
• 1 Ethernet
• 1 connettore tastiera PS/2
• 1 USB Device
GIORNALE DI CASSA:
• DGFE interno certificato DN
• Long life: 14 milioni di righe
VERSIONI DISPONIBILI:
• Standard
• Bluetooth
• WiFi
• GPRS
SENSORI:
• Fine carta [scarto 0]
• Temperatura testina
• Coperchio aperto
ALIMENTAZIONE:
• Tipo esterno.
• Input: 100-240V 50-60 Hz.
• Output: +24V 2.5A 60W
AFFIDABILITÀ:
• Testina di stampa 150Km

– **torretta a doppio display**, uno lato esercente e l’altro lato cliente
– **tastiera**
– **cassetto**

• Taglierina automatica 1.5 milione di tagli