



Registratore telematico Diebold Nixdorf RT One

Registratore telematico versatile, passaggio automatico tra modalità fiscale e telematica

Il registratore telematico Diebold Nixdorf RT One è un sistema di stampa conforme alle norme legislative di Misuratore Fiscale e Registratore Telematico. È progettato in modo da passare automaticamente ad una data predefinita dalla modalità Misuratore Fiscale a quella Registratore Telematico, semplificando i tempi di roll-out.

COD: STFTWI017

CODICE PLURISERVICE: STFTWI017



Retail

DESCRIZIONE

Registratore telematico Diebold Nixdorf RT One

L'arrivo del **registratori telematico Diebold Nixdorf RT One** è strettamente legato al **decreto fiscale** collegato alla **Legge di Bilancio 2019** italiana e si applicherà dal **1° luglio 2019** alle attività commerciali al dettaglio che hanno un fatturato di **oltre 400 mila euro annui** e poi **dal 1° gennaio 2020 a tutte le altre**.

Lo scopo è quello di attuare una misura antievasione che permetta all'**Agenzia delle entrate** di verificare **in tempo reale** gli importi delle vendite e il confronto tra l'IVA pagata e il volume dei rifornimenti delle merci.

Il **registratori telematico Diebold Nixdorf RT One** è **una evoluzione del vecchio misuratore fiscale** che rispetto al vecchio sistema ha la capacità di inviare in tempo reale i dati di vendita dell'attività commerciale direttamente all'Agenzia delle Entrate e solleva gli esercenti dal compilare il registro dei corrispettivi.

Così come il vecchio misuratore fiscale, il registratore telematico Diebold Nixdorf RT One ha:

- **DGFE** removibile, una sorta di giornale di fondo che registra tutte le transazioni;
- **memoria fiscale**, non accessibile all'utente, che registra le chiusure fiscali;
- **stampante termica per l'emissione dello scontrino cartaceo** (che rimane sempre obbligatorio).

A queste componenti, si aggiunge la capacità di inoltrare quasi in tempo reale, tramite connessione internet, tutti i dati fiscali registrati direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Per completare il punto cassa, **il registratore telematico Diebold Nixdorf RT One può essere collegato a:**

SPECIFICHE TECNICHE

STAMPANTE: Stampa Termica

VELOCITÀ DI STAMPA: 300 mm/s

QUALITÀ DI STAMPA: 576 dots/ linea - 8 dots/mm

LARGHEZZA ROTOLO: 79,5 mm+/- 0.5 mm

DIAMETRO ROTOLO: diametro 83 mm

MECCANISMO DI STAMPA:

easy loading con taglierina automatica

TAGLIO SCONTRINO: taglio parziale

INTERFACCIE:

- 1 seriale RS 232 con connettore RJ45
- 1 connettore RJ 11 per collegamento cassetto, 24 V.
- 1 Ethernet
- 1 connettore tastiera PS/2
- 1 USB Device

GIORNALE DI CASSA:

- DGFE interno certificato DN
- Long life: 14 milioni di righe

VERSIONI DISPONIBILI:

- Standard
- Bluetooth
- WiFi
- GPRS

SENSORI:

- Fine carta [scarto 0]
- Temperatura testina
- Coperchio aperto

ALIMENTAZIONE:

- Tipo esterno.
- Input: 100-240V 50-60 Hz.
- Output: +24V 2.5A 60W

AFFIDABILITÀ:

- Testina di stampa 150Km

- **torretta a doppio display**, uno lato esercente e l'altro lato cliente

- **tastiera**

- **cassetto**

• Taglierina automatica 1.5 milione di tagli