



## Lettores omnidirezionale 2D Pluricode 7100E

### lettore omnidirezionale 2D

Il **lettore omnidirezionale 2D Pluricode 7100E** è uno scanner di codici a barre con modalità di scansione Image 2D. Supporta più lingue e tutti i tipi di sistema operativo. Legge a velocità pari a 2500 scansioni al secondo ed è pratico e leggero.

COD: PLURICODE7100E

CODICE PLURISERVICE: LTMNGM003



Retail

## DESCRIZIONE

# Velocità e affidabilità con il lettore omnidirezionale 2D Pluricode 7100E

Il **lettore omnidirezionale 2D Pluricode 7100E** è uno scanner di codici a barre con sensore di immagine ad alta sensibilità.

Garantisce, infatti, eccellente lettura del codice a barre anche sulle superfici tonde, come quelle di bottiglie o flaconi.

**Pluricode 7100E** supporta più lingue e tutti i tipi di sistema operativo, come ad esempio windows xp, 7, 8, 10, android, IOS E LINUX.

Inoltre, la sua velocità di scansione è pari a 2500 volte al secondo.

È piccolo e poco ingombrante. **Infatti, pesa solo 450 g e misura 110mm x 124mm x 152mm.** Il lettore omnidirezionale 2D Pluricode 7100E ha applicazione soprattutto nel retail, in quanto permette all'operatore di cassa di leggere i codici a barre a mani libere. Grazie alla sua struttura solida e resistente, sopravvive a cadute da un'altezza massima di 1,2 metri.

Pluricode 7100 E può essere acquistato direttamente online tramite l'[e-commerce di RainingLabels](#), l'etichettificio del Gruppo Pluriservice.

**ACQUISTA ONLINE**

## SPECIFICHE TECNICHE

**Frequenza di scansione:**2500 volte / sec

**Angolo di lettura:**orizzontale  $\pm 55^\circ$ , verticale  $\pm 37,5^\circ$

**Risoluzione:**SXGA-W (Larghezza 1280 \* Altezza \* 1024) Rapporto (5: 4)

**Tipo di codice a barre:**Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, DataMatrix, Dutch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, Codice MSI, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 di 5, Telepen, TLC 39, UPC / EAN

**Interfacce:**USB (senza unità), USB virtuale RS232 (unità di installazione), RS232 (senza unità), USB COM

**Temperatura di funzionamento:**-20 ° C ~ 60 ° C

**Temperatura di stoccaggio:**-30 ° C ~ 70 ° C

**Umidità:**dal 5% al 95% (senza condensa)

**Caduta:**progettato per resistere a cadute da 1,2 m

**Dimensioni (LxWxH):**110mm x 124mm x152mm

**Peso:**450 g

**Colore:**nero