



Stampante portatile

Apix 400

Compatta e robusta



Compatible with



Connettività semplice e senza interruzioni

Compatibile con tutti i principali sistemi operativi compresi Android™, iOS® e Windows®

- WLAN dual band (5 GHz e 2.4 GHz)
- Bluetooth dual mode V4.1 Classic (Certificato MFi AP2) e LE
- Facile abbinamento Bluetooth tramite NFC
- Impostazione Wi-Fi intelligente tramite dispositivi mobili
- SoftAP consente la connessione diretta ai dispositivi mobili



Ottimizzazione avanzata per il lavoro sul campo

- Compatta, ergonomica e leggera (530g)
- Resistente a cadute da da 1,8 m / 6 piedi
- IP54 (solo stampante) resistente all'acqua e alla polvere
- 56 ore in Stand-by quando completamente carica (Modello Bluetooth in modalità risparmio energia)
- Supporta la stampa continua: 6 rotoli di 57 mm di diametro (totale 162 m) quando completamente carica
- Supporta una vasta gamma di accessori per il trasporto e la ricarica

Design multiuso

- Velocità di stampa veloce fino a 90 mm / sec (scontrino)
- Dispone di sensore rifrangente con marchio nero e sensore di distanza trasmissivo (posizionamento opzionale)
- Passa facilmente dalla ricezione alla stampa delle etichette usando il pulsante di avanzamento o software VMSM (Nessuna modifica hardware necessaria)
- Supporta la stampa di etichette senza liner (opzionale)



Specifiche stampante

Metodo di stampa

Termico diretto

Velocità di stampa

Fino a 90 mm/sec (Scontrino)

Fino a 60 mm/sec (Linerless)

12.5% pattern

Risoluzione di stampa

203 dpi

Larghezza di stampa

Fino 104 mm

Sensore

Fine carta

Coperchio di carta aperto

Segno nero (posizionamento opzionale)

Gap (Opzionale)

Caratteristiche del supporto

Tipo di media

Ricevuta, Etichetta, Linerless (Opzionale)

Larghezza dei media

112 mm / 105 mm (Opzionale)

Diametro del rotolo

Fino 57 mm

Spessore del supporto

0.07 ± 0.005 mm

Metodo di fornitura

Caricamento carta facile

Performances

Memoria

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

Interfaccia:

Standard: USB V2.0 FS + Serial

Opzionale: USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth

V4.1 (Classic + LE) / WLAN 802.11a/b/g/n

(Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP)

- WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)

Software

Emulation

BXL / POS

Driver / Utility

Windows Driver, OPOS/JPOS Driver,

Linux CUPS Driver, Utility Program

SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK,

Linux SDK

Caratteristiche

Dimensioni (LxLxP)

143.0 x 138 x 66 mm

(5.63 x 5.44 x 2.60 inch)

Peso

Batteria inclusa: 530 g (1.17lbs)

Carta: 242 g (0.53 lbs)

Batteria

7.4 V Li-ion, 2,600 mAh,

Tempo di ricarica:

Fino a 4.0 ore

Font / Grafica / Simboli

Dimensione del carattere

Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font C: 9 x 24

KOR, CHN, JPN: 24 x 24

Caratteri per riga

Font A: 69 Font B, C: 92

KOR, CHN, JPN: 34

Set di caratteri

Alfanumerico: 95

Grafica espansa: pagina 128 x 33

Internazionale: 32

Grafica

Supporta i caratteri definiti dall'utente, grafica, format, layout e loghi

Barcode

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar,

MaxiCode, PDF417, QR code

Accessori

Standard

Clip da cintura, pacco batteria, caricabatterie, Cavo di alimentazione, carta

Opzionali

Cinturino, tracolla, base per batteria singola, caricabatteria quad, Caricabatterie più leggero da accendisigari, cavo seriale / USB, Penna per la pulizia

