

CITIZEN

Stampa desktop con alte prestazioni a 300 dpi

CL-S621 con 300dpi



Velocità di stampa elevata

La stampa di una normale etichetta per corrieri richiede solo un secondo, con una stampa praticamente istantanea della prima etichetta.

Alimentatore interno di lunga durata

Tutte le stampanti sono dotate di alimentazione di rete interna per garantire un funzionamento più affidabile ed evitare i problemi legati agli alimentatori esterni.

Risoluzione 300 dpi

I modelli CL-S631 sono ideali per etichette di piccole dimensioni con codici a barre 2D a matrice come Datamatrix, DataBar, QR-Code e PDF417 o per stampare loghi e identificativi aziendali e loghi CE o RAEE.

CL-S631

Altro

Applicazioni

- Corriere
- Assistenza sanitaria
- Logistica / Trasporti
- Produzione

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Specifiche

Modello	CL-S631
Tecnologia Di Stampa	Trasferimento Termico + Termica Diretta
Risoluzione	300 dpi
Velocità di stampa (massima)	4 pollici al secondo (100 mm/s)
Larghezza di stampa (massima)	4 pollici (104 mm)
Larghezza del supporto (min a max)	0,5 - 4,6 pollici (12,5 - 118 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro interno 5 pollici (125 mm) Diametro esterno 8 pollici (200 mm) Dimensioni del mandrino 1 pollice (25mm)
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 254 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	da 0,25 a 32 pollici (da 6,35 a 812,8 mm)
Sensore Del Supporto	Spazio completamente regolabile, tacca e marcatore nero riflettente
Interfaccia Principale	Tripla interfaccia USB e serie integrata più un alloggiamento che può accogliere un'interfaccia supplementare
Interfacce Opzionali	Norme LAN Wireless 802.11 b e 802.11g, 100 metri, 64/128 bit WEP, WPA, fino a 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallela (compatibile con IEEE 1284)
Dimensioni nastro	Diametro esterno massimo 2,9 pollici (74mm). 360 metri di lunghezza. Mandrino di 1 pollice (25mm)
Avvolgimento e tipo di nastro	Lato dell'inchiostro interno o esterno interruttore selezionabile. Tipo cera, cera/resina o Resina
Sistema del Nastro	Regolazione automatica della tensione del nastro ARCP™
Meccanismo	Meccanismo in metallo Hi-Lift™con ampia apertura
Pannello di controllo	4 pulsanti e 4 LED
Emulazioni (Lingue)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® e Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASiC Interpreter
Driver e software	Gratuito su CD con la stampante, incluso il supporto per le varie piattaforme

CL-S631

Altro

Caratteristiche & Vantaggi

- Carico Carta: Design resistente- Meccanismo metallico comprovato Hi-Lift™ di Citizen
- Velocità Di Stampa: Stampa veloce - 4 pollici al secondo (100 mm al secondo)
- Supporto carta: Grande capacità di carta - supporto di rotoli fino a 5 pollici (127 mm)
- Opzioni Nastro: Vasta gamma di opzioni nastro - Utilizza fino a 360 metri di nastro arrotolato all'interno e all'esterno
- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Non più etichette illeggibili - la tecnologia di controllo del nastro ARCP™ assicura stampe chiare.
- Ingombro ridotto - alimentatore integrato consente una postazione di lavoro ottimizzata
- Spellicolatore di base

Modello	CL-S631
---------	---------

Garanzia 2 anni sulla stampante. 6 mesi o 50 Km sulla testina di stampa

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

Altro