



Stampante portatile

Apix P20

Resistente e robusta



Compatible with



La soluzione ideale per la stampa in movimento

- Resistente e dal design robusto
- Lettore di carte magnetiche e lettore di smart card (opzionale)
- Interfaccia standard seriale (RS-232C), USB 2.0 e Bluetooth Smart Ready opzionale (Bluetooth 4.2 + BLE) o Wi-Fi (802.11a / b / g / n) disponibile.
- Stampa a 80mm al secondo
- Caricabatterie AC rapido e batteria a lunga durata: Tempo di ricarica 2,5 ore, 17 ore di standby
- Accessori opzionali: custodia di protezione, cinghia, culla
- Vari driver O / S



ACCESSORI



Custodia



Cradle



Cinghia

MSR

Letture di banda magnetica e lettore di smart card (opzionale)



Specifiche della stampante

Medoto di stampa: termico diretto
Velocità di stampa: 80mm / sec
Risoluzione: 203 dpi
Dot pitch: 8dots /mm, 0.125 Pitch
Larghezza di stampa: 48mm, 384dots/line
Caratteri per riga (esc/pos) font:
a (12 x 24) 32 colonne
Font b (9 x 17) 42 colonne
Font c (8x16 punti): 48 colonne, carattere asiatico

Carta

Tipo: carta termica/ etichette con black mark (tacca nera)
larghezza: max. 58Mm
Spessore: 0.06~0.09mm
Diametro del rotolo: max. Ø 48mm
Diametro anima: 12.5mm ± 0.5mm

Affidabilità

Tph life: 50km
Pulse activation: 100,000,000pulse (12.5% Print ratio)

Set di caratteri

Carattere alfa numerico: 95
Grafica estesa: 128 x 18 pagine (1 space page)
Carattere internazionale: 14

Barcode

ESC/POS:
1D: EAN-8, EAN-13, Code39, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code93, Code128
2D: QR, PDF417

CPCL:
1D: LUPC-A(+2,+5), UPC-E(+2, +5), EAN13(+2, +5), EAN8(+2,+5), Code39 etc. (CPCL)
2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, TLC39, RSS14

ZPL:
1D: Code11, ITF, Code39, Planet, EAN-8, UPC-E, Code93, Code128 etc. (ZPLII)
2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, TLC39, RSS14

EPL:
1D: Code39, Code93, Code128, Codabar, EAN-(+2,+5), EAN13(+2,+5), ITF etc. (EPLII)
2D: QR, PDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14

Emulazione

ESC/POS, CPCL, ZPL, EPL, Command Compatible

Pluriservice.it

Driver

Window Printer Driver(10, 2012, 8.0/8.1, 7, 2008, Vista, 2003, XP, 32 & 64bit),
Windows (CE 4.2 & 5.0 & 6.0 & 7.0 / Mobile 5.0 & 6.0)

Sensore

Sensore fine carta; sensore black mark (tacca nera)

Interfaccia

Standard: Serial(RS-232C), USB 2.0
Opzionale: Bluetooth Smart Ready(Bluetooth 4.2+BLE), Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

Caricabatterie

External Charger (Output 8.4V/800~1400mA)

Batteria

7.4V 2000mAh Li-ion, 2.5Hrs Charging Time
17Hrs stand-by (Option : 2500mAh)

MSR(Opzionale)

CARD STANDARD: ISO 1&2 or ISO 2&3
TRACK: 1&2 Track or 2&3 Track
HEAD LIFE CYCLE: 300,000 Passes(minimo)

EMV II(Opzionale)

MSR:
CARD STANDARD: ISO 1&2&3 or ISO 1&2&JIS-II
TRACK: ISO Track 1&2&3
HEAD LIFE CYCLE: 500,000 Passes(minimo)

ICR:
CARD STANDARD: ISO 7816
HEAD LIFE CYCLE: 100,000 Passes(minimo)

Caratteristiche fisiche

Resistenza alle cadure: fino a 1.8M
IP: IP54 certificato
Dimensioni: 93mm x 138mm x 62mm (w x d x h)
Peso: 440g (with battery)
Temperatura di operatività: -10 ~ 50°c
Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60°c
Umidità in operatività: 10 ~ 80%
Umidità in stoccaggio: 10 ~ 90%

Tutte le specifiche e il desing sono soggetti a modifiche senza preavviso.