



Stampante portatile

Apix P30

Rapida e resistente



Compatible with



Stampante da 3 pollici per ricevute ed etichette ad alta velocità e dalla struttura resistente per l'uso in mobilità.

- Design robusto antigoccia
- IP42, IP54 (con custodia opzionale) certificato: protezione contro polvere e acqua
- Velocità di stampa di 100 mm / sec
- Larghezza della carta regolabile da 25,5 a 79,5 mm
- MSR a doppia testa e lettore di smart card (Opzione)
- Connettività flessibile tra cui seriale (RS-232C), USB 2.0, Bluetooth Smart Ready opzionale (Bluetooth 4.2 + BLE) o Wi-Fi (802.11a / b / g / n)
- Batteria a lunga durata: 3,3 ore tempo di ricarica, 19 ore in standby
- Capacità elevata, rotoli di carta fino a 56 mm (DE)



ACCESSORI



Custodia



Culla



Cinghia

MSR

Magnetic stripe reader & smart card reader (Opzionale)



Specifiche della stampante

Medoto di stampa: termico diretto

Velocità di stampa: 100mm / sec

Risoluzione: 203 dpi

Dot pitch: 8dots /mm, 0.125 Pitch

Larghezza di stampa: 72mm, 576dots/line

Caratteri per riga (esc/pos) font:

Font A(12 x 24) 48 colonne

Font B(9 x 17) 64 colonne, Asian Font

Carta

Tipo: carta termica

Larghezza: 25.5±0.5 mm ~ 79.5±0.5 mm

Spessore: 0.06mm ~ 0.16mm

Diametro del rotolo: max. Ø 56mm

Anima rotolo: 12.5mm ± 0.5mm

Affidabilità

Tph life: 50km

Pulse activation: 100,000,000pulse (12.5% Print ratio)

Set di caratteri

Carattere alfa numerico: 95

Grafica estesa: 128 x 18 pagine (1 page space)

Carattere internazionale: 14

Barcode

ESC/POS:

1D: EAN-8, EAN-13, Code39, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code93, Code128

2D: QR, PDF417

CPCL:

1D: LUPC-A(+2,+5), UPC-E(+2, +5), EAN13(+2, +5),

EAN8(+2,+5), Code39 etc. (CPCL)

2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix,

Aztec, TLC39, RSS14

ZPL:

1D: Code11, ITF, Code39, Planet, EAN-8, UPC-E, Code93, Code128 etc. (ZPLII)

2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, TLC39, RSS14

EPL:

1D: Code39, Code93, Code128, Codabar, EAN-(+2,+5), EAN13(+2,+5), ITF etc. (EPLII)

2D: QR, PDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14

Emulation

ESC/POS, CPCL, ZPL, EPL, Command Compatible

Driver

Window Printer Driver(10, 2012, 8.0/8.1, 7, 2008, Vista, 2003, XP, 32 & 64bit),

Windows (CE 4.2 & 5.0 & 6.0 & 7.0 / Mobile 5.0 & 6.0)

Sensore

Sensore fine carta, sensore spazio,

sensore coperchio aperto, sensore del segno nero

Interfaccia

Standard: Seriale(RS-232C), USB 2.0

Opzionale: Bluetooth Smart Ready(Bluetooth 4.2+BLE), Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

Caricabatterie

External Charger (Output 8.4V/800~1400mA)

Batteria

7.4V 2600mAh Li-ion, 3.3Hrs Charging Time

19H stand-by

MSR(Opzionale)

CARD STANDARD: ISO 1 & 2 or ISO 2 & 3

TRACK: Track 1, 2, 3(or JIS-II)

HEAD LIFE CYCLE: 300,000 Passes(minimum)

IC CARD (Opzionale)

CARD STANDARD: EMV I Certified Smart card reader

HEAD LIFE CYCLE: 100,000 Passes(minimum)

Caratteristiche fisiche

Dimensioni: 120mm x 152mm x 70mm (W x D x H)

Peso: 640g (With battery)

Temperatura di lavoro: -10 ~ 50°C

Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60°C

Umidità di lavoro: 10 ~ 80%

Umidità di stoccaggio: 10 ~ 90%

Tutte le specifiche e il desing sono soggetti a modifiche senza preavviso.