

# PC POS PLUS H1

Design, Stile e funzionalità

Il PC POS Plus H1 si caratterizza per robustezza e cura del design, che lo rendono perfetto in ogni negozio. Il suo design è unico e inconfondibile perché unisce le forme arrotondate a una texture rigata che gli dà stile. L'ampio display 15" (1024X768) ha la luce posteriore a LED e una luminosità di 350 cd/m2. Perfetto da abbinare con le stampanti fiscali citizen, il PC POS Plus H1 è dotato di un potente processore Intel® Celeron Quad-Core (4M Cache fino a 2.90 GHz), una RAM da 4GB e una unità di storage da 128GB. Dispone di numerose porte di input e output che consentono un facile collegamento ad altri dispositivi e lo spazioso stand permette di nascondere i fili.

Ideale nei più svariati settori, dal Retail all'Hotel, può essere integrato con numerose soluzioni software, con E2K Retail, E2K Pos, E2K Food e E2K Hotel.



Connessione  
USB



Facile smontaggio  
del disco fisso



Stand spazioso



Texture  
a righe

Speaker  
avanzato con  
suono diretto

Accessibilità  
alla porta USB

Stand spazioso

Accessibilità  
all'interruttore  
di alimentazione

## Caratteristiche

### Processore (CPU) e chipset:

Intel® Celeron Quad-Core N5095 (4M Cache Upto 2.90 GHz)

Benchmarks : 4124

Sytem on chip(SoC)

**Memoria:** 4 GB DDR3L SoDIMM (fino a 16 GB)

**Storage:** 2.5 ", SATA-III SSD 128 GB ↑

**Display:** 15 ", 1024 X 768, 24 bit

Luminosità: 350 cd /m<sup>2</sup>, retroilluminazione: LED

**HDMI:** 1 EA (Intel® HD Graphics)

**LAN:** 1 EA (RealTek RTL8111H Gigabit LAN)

**Seriale (RS-232C):** 5EA(DSUB-P9 X 2EA / RJ-45 X 2EA / RJ-11 X 1EA(MSR))

**USB:** USB 3.0 X 4EA(I/O), USB 2.0 X 2EA (posteriore)

**Audio:** 1 EA (Line-Out)

**Altoparlante:** 1 EA (1W)

**Raffreddatore e ventola:**

circuito di raffreddamento senza ventola

**Alimentatore:**

60[W], Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 24V/2.5A (DIN 3-Pin)

**Dimensione (mm):** 480 (L) x 460 (H) x 310 (P)

**Peso:** 4,8 kg

**Sistema operativo supportato:** Windows10 IoT / Windows 10 PRO / Linux; \*Windows 11 PRO PC Version only

## Optional

**Touch Panel:** 15 ", 5-Wire Resistive Touch (tipo Bezel)

15 ", tocco capacitivo proiettivo (tipo Bezelless)

**Dual Display:** 9.7"/15", TFT-LCD, 1024 x 768, pannello LED (Non-touch/PCAP Touch)

**Display cliente:** tipo CDP, 20 caratteri X 2 linee, Seriale (RS-232)

**Wifi:** 802.11n, 150Mbps ↑ (modulo USB esterno)

**Letture Secure Card:** EMV1, EMV2, MSR ISO Track1/ 2/3

**Montaggio a parete:** tipo fisso / girevole (75x75, 100x100mm VESA)

**Colore:** bianco e nero / nero

Circuito di raffreddamento senza ventola

Composizione Porta I / O in parallelo

Prevenzione del rumore dello schermo HDMI (secondo monitor)

Usabilità certificata Porta seriale (RJ-45)

MSR & SCR

