

30
years
OF SUCCESS



**#PORTE APERTE IN
FILIALE!!!!
23-24-25 ottobre 2018**

#PuntaInAltoConPluriservice

pluriservice.it

COD. TERCD5047: DENSO BHT 1800

O.S.: Android 7.1.2 (Nougat)

CPU: Quad-core a 1.3 GHz

Memoria: RAM: 2 GB; Flash ROM 16 GB

Display: numero di punti: WVGA da 5,0 pollici (1280x720 pixel); sistema di visualizzazione: display a matrice di punti a cristalli liquidi (a colori); retroilluminazione: LED bianco

Sistema di lettura: sensore di area (1D; 2D) -

NFC: sì

Scansione conferme: Vista (LED verde), acustica (altoparlante) e tattile (vibrazione)

Comunicazione: LAN wireless, WWAN wireless,

Bluetooth®, USB (connettore DNWA)

Certificato IP67

Temperatura operativa: da -20 ° a + 50 ° Celsius

Sopravvissuto a molti test di caduta: da altezze fino a 2,5 m.

Durata della batteria: perfetta per lunghe ore di lavoro

Fotocamera: fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus

2 slot nano-SIM: una scheda per le comunicazioni dati, una per la telefonia



Raccolta dati industriale.



DENSO

DENSO BHT 1700

O.S.: Android 7.1.2 (Nougat)

CPU: Quad-core a 1.3 GHz

Memoria: RAM: 2 GB; Flash ROM 16 GB

Display: numero di punti: WVGA da 4.0 pollici (480x800 pixel); sistema di visualizzazione: display a matrice di punti a cristalli liquidi (a colori); retroilluminazione: LED bianco

Sistema di lettura: sensore di area (1D; 2D) -

NFC: sì

Conferma di scansione: Vista (LED verde), acustica (altoparlante) e tattile (vibrazione)

Comunicazione: Wireless LAN, Wireless

WAN, Bluetooth®, USB (connettore DNWA)

Certificato IP67: protezione contro acqua e polvere

Temperatura operativa: da -20 ° a + 50 ° Celsius

Sopravvissuto a molti test di caduta: da altezze fino a 2,5 m.

Fotocamera: fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus

2 nano-SIM slots: una per la comunicazione dei dati, l'altra per la telefonia



Raccolta dati industriale.



COD. TERLNL031: NEWLAND MT90 KIT

Sistema operativo Android 7.0

Memoria 2 GB RAM, 16 GB ROM

Interfaccia Micro USB 2.0 OTG, carica della batteria tramite USB supportata

Dimensioni 155 (L) × 78,5 (L) × 20,5 (H) mm

Peso 260 g (batteria inclusa)

Display da 5 "WVGA (1280 × 720), touch screen capacitivo

Durata della batteria prevista 10 ore

Fotocamera da 8 megapixel, messa a fuoco automatica, con torcia a LED

GPS (AGPS), Beidou

Slot di espansione MicroSD card (MAX 32 GB)

Temperatura operativa -20 °C ~ 55 °C

Temperatura di stoccaggio -30 °C ~ 70 °C

Umidità 5% ~ 95% (senza condensa) - **IP65**

Radio WLAN wireless IEEE 802.11 a / b / g / n, 2,4 GHz e 5 GHz

WWAN Radio 2G GSM / GPRS / EDGE (900 / 1800MHz)

3G WCDMA (B1, B8); CDMA2000 1X / EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA (B34, B39)

4G TD-LTE (B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B3)

WPAN Radio Bluetooth 4.0 LE



COD. TERIPL001: PLUS E10 TL: TABLET 10"

Sistema operativo: Android 7

Configurazione scheda I / O USB, micro USB, mini HDMI, seriale, ethernet, supporto SDHC / SDXC (fino a 128 GB),

Jack per cuffie standard da 3,5 mm

Battery System 37Wh, 3.7V, 10.000mAh; Durata della batteria 6-8 ore

Audio Intel® HD audio, microfono incorporato

Sensori Accelerazione per gravità, sensore di luminosità

Scanner Scanner per codici a barre ad alte prestazioni:

1D Zebra SE655 o 2D Honeywell N3680 (opzionale)

Fotocamera 5MP integrata (rivolta verso il retro) e 2MP integrati (frontali)

Dimensioni 275 mm L x 180 mm H x 22,2 mm D

Display da 10,1 pollici, 1280 x 800

Tocco capacitivo proiettato da 10 pt; 320 nit

Peso 1,24 kg - configurazione base

Sigillatura IP65 (acqua e polvere)

Wireless WiFi 802.11 a / b / g / n, 3G / 4G LTE

Bluetooth 4.0 - **GPS** U-blox / BeiDou (incluso)

Tecnologia NFC ISO / IEC 14443 13,56 MHz (opzionale) - **Certificazione** CE



COD. TERIPL002 PLUS E12: TABLET 12"

Sistema operativo Android 7

Configurazione scheda I / O USB3.0, USB2.0x2, Micro USB, slot TF, RS232, RS485, RJ45, Micro SD, Micro HDMI,

Jack per cuffie standard da 3,5 mm

Battery System 37Wh, 3.7V, 13.000mAh batteria hot swap; Durata della batteria 6-8 ore

Audio Intel® HD audio, microfono incorporato

Sensori Accelerazione per gravità, sensore di luminosità

Scanner Scanner per codici a barre ad alte prestazioni: 1D Zebra SE655 o 2D Honeywell N3680 (opzionale)

Fotocamera 5MP integrata (rivolta verso il retro) e 2MP integrati (frontali)

Dimensioni 319 mm L x 216 mm H x 23,4 mm D

Display da 12,2 pollici, 1920 x 1200

Tocco capacitivo proiettato da 10 pt; 320 nit

Peso 1,5 kg - configurazione base

Sigillatura IP65 (acqua e polvere)

Wireless WiFi 802.11 a / b / g / n, 3G / 4G LTE -

Bluetooth 4.0 - **GPS** U-blox NEO-7, GLONASS, QZSS,

GPS - **Tecnologia NFC** ISO / IEC 14443 13,56 MHz (opzionale)

Certificazione CE



Plus 9700



- Display: 3,5" QVGA oVGA touch screen resistivo
- Tecnologia di lettura: 1D e 2D a scelta standard o long range
- Batteria: da 3600 mAh o 5400 mAh
- OS: Microsoft Windows CE.NET 6.0 - Embedded Handheld 6.5.3
- Disponibile anche in versione Android 6.0
- Processore: TI OMAP 3730 1GHz
- Wi-Fi: Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth®: Class II, V2.1 With Enhanced Data Rate (EDR)
- Memoria: 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
- Tastiera: 30 tasti, 38 tasti o 53 tasti alfanumerica con backlight
- Pistol grip: disponibile
- Peso: 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
- Slot per memoria micro SD, accessibile all'operatore
- Resiste a cadute da 1,8 metri su cemento
- Classe di protezione: IP65

• **Trasporti e logistica** • **Magazzino** • **Picking**



Plus 20000

Il PDA più potente,
flessibile e robusto
della sua categoria



testa di lettura



SPECIFICHE TECNICHE

Android marshmallow 6.0

Display 4,3 WVGA (800 X 480) capacitivo TFT Touch con retroilluminazione (optional resistivo)

CPU 1.8gHZ Octa-core - RAM 3G - ROM 16 Gb.

Radiofrequenza 802.11 a-b-g-n. - Bluetooth 4.0

HF 13,56 Mhz - ISO 14443 A/B - Mifare - ISO 15693 card Support

Batteria da 1860 mAh o 4000 mAh.

Peso 250-300 gr. Dimensioni 73 x 139 x 21.5 mm.

Temperature di funzionamento da -20° C. a +55° C.

METODI DI COMUNICAZIONE

USB Host 2.0 - USB Client 2.0 - External serial RS232

Bluetooth 2.1 con VDR

Lettore 1D laser - 2 D Imager.

Fotocamera 13 Mpixel con autofocus e LED flash.

tastiera intelligente virtuale, G sensor, digital compass, acceleration sensor , proximity and ambient light sensor, magnetic field sensor.

Gun opzionale



COD. TERIGE039: PLUS 7000 TABLET 7" RUGGED



Resistente e professionale

- OS: Windows 10 IoT Enterprise
- Processore: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Display leggibile alla luce solare (700 nits)
- IP65 e resistente a cadute fino a 1.2m
- Spessore 19mm; peso 600g
- Batteria sostituibile a caldo dall'utente (hot swap)
- Lunga autonomia della batteria
- 1D/2D IMAGER Barcode Scanner
- 4G LTE support

- Accessori:** culla da veicolo, culla da banco, pennino.
- Porte di comunicazione delle culle:
- 2 porte USB (una frontale)
 - Ethernet
 - HDMI
 - Seriale RS232



COD. TERLN027 Nquire TAB 8

Tablet robusto con sistema operativo Windows 8.1
Windows 10 **con lettore 2D di serie**
Processore Atom 64 bit quad core Z3735F
Fotocamere 5Mp c
Bluetooth 4.0 – slot per sim3G – WiFi 802.11 b/g/n. Tracciabilità GPS
IP67

COD. STAPPS011: APIX A.411

Applicatore per etichette autoadesive serie A 411.
Solido, robusto, pratico, versatile, indicato per tutte
le applicazioni industriali. Precisione ed affidabilità, arricchiscono le prestazioni
di etichettatura. A 411 in due versioni da 120 mm e 180 mm di passaggio
etichette con velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.



COD. STAPPS001: EXATTA 4130L



**SISTEMA DI STAMPA E APPLICAZIONE ETICHETTE AUTOADESIVE LINEARE E/O
APPLICATORE DI ETICHETTE AUTOADESIVE.**

Stampante inserita mod. TSC. serie TTP 2410M.PRO

Unica versione, caricamento etichette a destra, uscita etichette stampate a sinistra.

Dedicata per la stampa di dati alfanumerici, codici a barre, simboli e logos con
applicazione di etichette autoadesive in modo lineare in sequenza sul prodotto in movimento.

COD. SPTDAP001: APIX P20II

Larghezza di Stampa: fino a 58 mm

Velocità massima di Stampa:

fino a 80mm al secondo

Metodi di comunicazione: Seriale, USB,
Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).

Risoluzione di Stampa: 8 punti per mm/203 dpi
Carica batterie compreso



COD. SPTDAP001: APIX P30II

Larghezza di stampa: fino a 72 mm

Larghezza carta: fino a 80 mm

Velocità massima di stampa:

fino a 100 mm al secondo

Metodi di comunicazione: Seriale; USB;
Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).

Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi



COD. STTAP006: APIX 250S

La tecnologia di stampa "Thermal Smart Control"

produce codici a barre più puliti e di alta qualità

Velocità di stampa: fino a 356 mm (14 ") al secondo.

Facile da usare

Display: pannello LCD touch screen da 4,3 "con controllo a 6 pulsanti

Small label peep off: fino a 0,5 pollici di lunghezza

Interfaccia host USB per applicazioni stand-alone

Disponibile con risoluzioni a 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi, il firmware rileva automaticamente la risoluzione della testina di stampa e cambia di conseguenza

Nastro: fino a 600 metri

Espansione memoria flash microSD fino a 32 GB

Capacità e etichetta del nastro vicino al widget del monitor finale

Firmware TSPL-EZ per facilità plug-and-play

Le opzioni includono: kit peel-off, GPIO, modulo Bluetooth interno, kit modulo wireless 802.11 a / b / g / n con slot-in, taglierina normale e taglierina a ghiottina per impieghi gravosi
Certificato ENERGY STAR®



COD. PRCSPLO01 - PLUS 10000 CHIOSCO INTERATTIVO

Caratteristiche

- Erogazione delle monete con 3 hoppers discriminatori (in grado di gestire tutti i tagli di moneta) o a singola moneta
- Accettazione delle monete
- Sistema di riciclo delle banconote: JCM iPRO
2 banconote in riciclo(100 per tipo) e 400 in cassa
- Erogatore di banconote fino a 5 tagli con capacità di 500 banconote per

taglio(opzionale)

- Pagamento mediante POS (opzionale)

Caratteristiche di sicurezza

- Scocca blindata; 2,5 mm di spessore
- Serratura a doppia mappatura a controllo elettronico
- 10 ganci in acciaio sulla portella principale

Caratteristiche tecniche

- Peso 180 kg
- Dimensioni 59 cm x 48 cm x 170 cm



COD. PRCSVN001: CASSETTO AUTOMATICO PLUS 1000

Caratteristiche

- Accettatore di monete con velocità di conteggio di 10 monete al secondo
- 1 hopper discriminatore per il pagamento dei resti in grado di gestire tutti i tagli di moneta
- Sistema di accettazione e pagamento delle banconote con riciclo di 2 tagli
- Gestione della fiscalità
- Controllo degli incassi da remoto

Periferiche gestite

- Accettatore di monete veloce
- Erogatore multimoneta
- Riciclatore di banconote
- Tastiera fiscale (optional nella versione ADVANCE)
- Stampante fiscale (optional nella versione ADVANCE)

Caratteristiche fisiche

- Peso 35 kg
- Dimensioni 33 cm x 33,5 cm x 59 cm





STORM OPEN SOLUTIONS

STORM OPEN SOLUTIONS

Soluzioni software

E2K Suite - E2K Retail - E2K Mobile - E2K App
per negozi, hotel, ristoranti.



[#AimHighWithPluriservice](#)

stormopensolutions.it



ETICHETTE A PRONTA CONSEGNA



CARTA TRASFERIMENTO TERMICO

FORMATO	ANIMA	ETICHETTE PER ROTOLO	CODICE PRODOTTO	ROTOLO PER CONF.	PREZZO TOTALE CONF.	ROTOLO PER BANCALE	PREZZO PER BANCALE	Prezzo a Rotolo per bancale
40X30	41	1250	ET40X30TRPE005	38	€ 75,00	1520	€ 1.657	€ 1,09
50X25	41	1500	ET50X25TRPE005	34	€ 75,00	1360	€ 1.782	€ 1,31
50X30	41	1250	ET50X30TRPE023	29	€ 75,00	1160	€ 1.508	€ 1,30
56X35	41	1000	ET56X35TRPE005	32	€ 75,00	1280	€ 1.562	€ 1,22
63X40	41	1000	ET63X40TRPE004	23	€ 75,00	920	€ 1.509	€ 1,64
80X40	41	1000	ET80X40TRPE004	24	€ 75,00	768	€ 1.636	€ 2,13
100X50	41	1000	ET100X50TRPE005	13	€ 75,00	520	€ 1.316	€ 2,53
100X50	76	2000	ET100X50TRPE007	8	€ 75,00	256	€ 1.295	€ 5,06
100X60	41	600	ET100X60TRPE003	18	€ 75,00	720	€ 1.310	€ 1,82
100X64	41	600	ET100X64TRPE003	16	€ 75,00	512	€ 983	€ 1,92
100X100	41	400	ET100X100TRPE003	17	€ 75,00	680	€ 1.333	€ 1,96
100X100	76	1000	ET100X100TRPE001	8	€ 75,00	320	€ 1.571	€ 4,91
100X150	41	300	ET100X150TRPE012	22	€ 75,00	528	€ 1.167	€ 2,21
100X150	76	1000	ET100X150TRPE005	6	€ 75,00	144	€ 1.061	€ 7,37
106X150	41	300	ET106X150TRPE002	15	€ 75,00	600	€ 1.440	€ 2,40
106X150	76	600	ET106X150TRPE001	8	€ 75,00	256	€ 1.260	€ 4,92
110X80	41	400	ET110X80TRPE002	15	€ 75,00	600	€ 1.134	€ 1,89
110X80	76	1250	ET110X80TRPE001	8	€ 75,00	192	€ 1.133	€ 5,90

VELLUM GIALLA

104X100	41	750	ET104X100TREPEC02	12	€ 75,00	384	€ 1.613	€ 4,20
---------	----	-----	-------------------	----	---------	-----	---------	--------

CARTA TERMICA DIRETTA

50X30	41	1500	ET50X30TEPE011	22	€ 75,00	880	€ 1.338	€ 1,52
100X50	41	1000	ET100X50TEPE006	12	€ 75,00	480	€ 1.488	€ 3,10
100X100	41	400	ET100X100TEPE003	16	€ 75,00	640	€ 1.536	€ 2,40

Promo valida fino al **31/12/18**

Da ottobre 2018 nuovi
ROTOLO TERMICI 80X80
prodotti da Raining Labels



30
years
OF SUCCESS



**#PORTE APERTE IN
FILIALE!!!!
SAVE THE DATE!!
23-24-25 ottobre 2018**

#PuntaInAltoConPluriservice

pluriservice.it