



Terminale portatile Android **PLUS 90 PRO**



La prossima generazione
di produttività ed efficienza
con sistema operativo Android

APPLICAZIONI

- Industria
- Logistica
- Magazzini
- Trasporti
- Retail



Un terminale portatile con schermo touch completo.

Plus 90 Pro è un terminale portatile Android che riunisce tutta la componentistica di ultima generazione in un modello agevole e moderno. È un dispositivo leggero e resistente, con schermo touch capacitivo da 5 pollici. Dotato di un'interfaccia utente ben nota e del profilo esteriore di uno smartphone robusto, Plus 90 Pro è facile da configurare e utilizzare appena estratto dalla confezione.



Android Enterprise Recommended (AER)

MT90 Orca Pro ha ricevuto il marchio di qualità AER di Google come espressione del suo avanzamento a livello di prestazioni e aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo e delle funzionalità core. Unità al software gratuito Newland Ndevor per la gestione dei dispositivi mobili, questa garanzia consente ai clienti di mantenere visibilità e controllo sui loro dispositivi, in sicurezza, indipendentemente dalla posizione. PLUS 90 Pro è disponibile anche senza Google Mobile Services (GMS): una soluzione più snella per le situazioni operative che rimangono fra le quattro mura.

Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)

Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

commerciale@pluriservice.it

Pluriservice.it

Ricarica rapida e lunga durata.

PLUS 90 PRO ha la ricarica rapida per la sua batteria standard 3,8 V 4500 mAh e la sua batteria ha capacità estesa da 6500 mAh. Entrambe le batterie sono sostituibili: l'utente può quindi operare su più turni, giorno dopo giorno.

Lettura efficace e precisa dei codici a barre.

L'ottica di lettura megapixel di PLUS 90 Pro è integrata nel vertice del dispositivo e può essere attivata da un pulsante virtuale che appare sullo schermo, dai tasti fisici sul lato della scocca o dal trigger dell'impugnatura a pistola PG90. Grazie alla tecnologia Acuscan di Newland, il dispositivo è ideale per il picking di magazzino.

Resistenza superlativa.

PLUS 90 Pro è strutturato in modo da tollerare gli ambienti polverosi e gli inevitabili casi di urto e caduta. Dispone di Gorilla Glass; è certificato IP65 per la protezione dall'acqua e dalla polvere ed è resistente alle cadute da altezze fino a 1,5 metri, garantendo maggior durata e affidabilità.

Accessori funzionali alla tua operatività.

PLUS 90 Pro ha in dotazione un'ampia gamma di accessori: base di ricarica e di comunicazione (USB) a slot singolo, guaina in gomma, cinghia da polso e cordini da polso. Diverse impugnature a pistola, incluse UHF e long range, fondine, basi di ricarica multipla e kit con base per veicoli sono disponibili.



Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)

Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

commerciale@pluriservice.it

Pluriservice.it

Prestazioni di lettura	Sensore immagine	1280x800 CMOS
	Sistema operativo	Android 10 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
	Processore	Qualcomm Snapdragon 1,8 GHz octa-core 64 bit
	Memoria RAM	4 GB
	Memoria Flash	64 GB
	Espansione di memoria (Max.)	Scheda Micro SD (max 128 GB)
	Illuminazione	LED bianco
	Puntatore	LED rosso (diodo laser 650 nm)
	Profondità di campo EAN 13 (13 mil)	60-420 mm
	Profondità di campo CODE 39 (5 mil)	102 - 205 mm
	Profondità di campo PDF417 (6,67 mil)	90-173 mm
	Profondità di campo Data Matrix (10 mil)	110 - 275 mm
	Profondità di campo QR (15 mil)	40- 230 mm
	Campo di visuale orizzontale	44°
Capacità di decodifica	1D	Tutte le principali simbologie 1D, comprese Code 128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industriai 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar.
	2D	Tutte le principali simbologie 2D, comprese PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code.
Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	155 (L) x 78 (P) x 20 (A) mm
	Peso	265 g (batteria inclusa)
	Display	5" a colori (1280x720)
	Touchscreen	Touchscreen capacitivo, Gorilla Glass
	Tastiera	10 tasti (tasti laterali inclusi)
	Tasti	Tasti laterali volume+, volume-, tasto lettura sinistro, tasto lettura destro, tasto di accensione, tasto funzione, tastiera (4 tasti)
	Interfacce	Micro USB
	Tipo di batteria	3,8 V, 4500 mAh
	Notifiche	Vibrazione, altoparlante e LED multicolore
	Ingresso alimentazione	AC110 - 220 V, 50-60 Hz
	Uscita di alimentazione	DC 5V, 2A
	Slot di espansione	Scheda Micro SD (max 128 GB)
	Fotocamera	Anteriore 2.0 megapixel, posteriore 13 megapixel, autofocus, con flash LED
	Temperatura di esercizio	Da -20 °C a 55 °C (da -4 °F a 131 °F)
Caratteristiche ambientali	Temperatura di stoccaggio	a -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
	Umidità	Da 5% a 95% (senza condensa)
	Scarica elettrostatica (ESD)	+/- 15 kV (scarica elettrostatica in aria), +/- 8 kV (scarica elettrostatica diretta)
	Caduta	1,5 m
	Classificazione IP	IP65

Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)

Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

commerciale@pluriservice.it

Pluriservice.it

Wireless	Radio WWAN	2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), TD-SCDMA (B34, B39), COMA 1 x/EVDO (BC0) 4G: TDD-LTE (B38, B39, B40, B41 (100ml), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B2, B28aGb)
	Radio WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz e 5 GHz
	Radio WPAN	Bluetooth 4.2 LE, retrocompatibile
	RFID	13.56MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
	GPS	GPS (AGPS), GLONASS
Accessori	Standard	Batteria, Adattatore CA, Cavo USB
	Opzionale	Base di ricarica, impugnatura a pistola, impugnatura a pistola long range, impugnatura a pistola UHF, protezione in gomma, cinturino da polso, cinghia per la mano, base a 3 slot, caricabatterie a 4 slot, batteria ad alta capacità
Software	MDM (certificato)	Ndevor, SOTI, Airwatch
	Emulazione di terminale (compatibile)	Staylinked
	Tools per la configurazione	Ndevor

Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)

Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €

commerciale@pluriservice.it