

Lettore fisso 2D **FR4080 USB**

cod. LTMNNL035



PRESTAZIONI ELEVATE E COMFORT

Il lettore fisso FR4080 USB è un piccolo scanner omnidirezionale ideale per applicazioni sul punto cassa in ambito retail, farmacie, nel controllo di biglietti e tanto altro. Le sue dimensioni ridotte e la sua semplicità di utilizzo rendono questo scanner super versatile e ideale per tutti i sistemi POS.

Tecnologia megapixel

Scanner di elevata qualità, FR4080 legge i codici a barre 1D e 2D con velocità e precisione. Dispone di un'ottica megapixel ed è in grado di leggere anche i codici più complessi. È pertanto la soluzione ideale per applicazioni sul punto cassa in ambito retail e nelle farmacie, nel controllo dei biglietti e non solo.

Flessibilità senza pari

Dotato di un interruttore per passare dalla modalità di lettura su carta a quella da schermo, FR4080 è pronto per qualsiasi codice a barre che gli venga presentato. Questa maggiore flessibilità non ha impatti sugli ingombri, che restano ridotti.

Illuminazione confortevole

Con un angolo di 10° e un'illuminazione tenue, FR4080 garantisce comfort sia ai clienti che agli operatori. Se rivolto verso l'esterno, l'illuminazione non attirerà attenzione non necessaria.

Elevata resistenza

FR4080 resiste a più cadute su cemento da altezze fino a 1,2 metri ed è protetto da polvere, acqua e altri contaminanti con grado IP52.

Sensore a infrarossi

Il sensore a infrarossi di FR4080 consente di acquisire con rapidità i codici a barre presentati, aumentando sensibilmente rendimento e produttività.

Lettore fisso 2D

FR4080 USB

cod. LTMNNL035

SPECIFICHE TECNICHE

Sensore immagine: 1280x800 CMOS

Illuminazione: LED bianco

Profondità di campo EAN 13 (13mil): 5-195 mm

Profondità di campo QR (15mil): 5-165 mm

Campo di visuale orizzontale: 51°

Campo di visuale verticale: 32°

Interfacce: RS-232, USB

Notifiche: Segnalatore acustico, indicatore LED

Dimensioni: 83x81x148 mm

Peso: 293g

Tensione di ingresso: 5VDC±5%

Consumo energetico: 1041 mW (tipico)

Temperatura di esercizio: Da -20 °C a 60 °C

Temperatura di stoccaggio: Da -40 °C a 70 °C

Umidità: Da 5% a 95% (senza condensa)

Caduta: 1,2 m

IP52

1D: Tutte le principali simbologie 1D, comprese EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.

2D: Tutte le principali simbologie 2D, comprese PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec.

SETTORI SUGGERITI



retail



sanità



fashion