



# Stampante portatile

# Apix 400 III

## Compatta e robusta



Compatible with



## Connettività semplice e senza interruzioni

Compatibile con tutti i principali sistemi operativi compresi Android™, iOS® e Windows®

- WLAN dual band (5 GHz e 2.4 GHz)
- Bluetooth dual mode V4.1 Classic (Certificato MFi AP2) e LE
- Facile abbinamento Bluetooth tramite NFC
- Impostazione Wi-Fi intelligente tramite dispositivi mobili
- SoftAP consente la connessione diretta ai dispositivi mobili



## Ottimizzazione avanzata per il lavoro sul campo

- Compatta, ergonomica e leggera (530g)
- Resistente a cadute da da 1,8 m / 6 piedi
- IP54 (solo stampante) resistente all'acqua e alla polvere
- 56 ore in Stand-by quando completamente carica (Modello Bluetooth in modalità risparmio energia)
- Supporta la stampa continua: 6 rotoli di 57 mm di diametro (totale 162 m) quando completamente carica
- Supporta una vasta gamma di accessori per il trasporto e la ricarica

## Design multiuso

- Velocità di stampa veloce fino a 90 mm / sec (scontrino)
- Dispone di sensore rifrangente con marchio nero e sensore di distanza trasmissivo (posizionamento opzionale)
- Passa facilmente dalla ricezione alla stampa delle etichette usando il pulsante di avanzamento o software VMSM (Nessuna modifica hardware necessaria)
- Supporta la stampa di etichette senza liner (opzionale)



## Specifiche stampante

### Metodo di stampa

Termico diretto

### Velocità di stampa

Fino a 90 mm/sec (Scontrino)

Fino a 60 mm/sec (Linerless)

12.5% pattern

### Risoluzione di stampa

203 dpi

### Larghezza di stampa

Fino 104 mm

### Sensore

Fine carta

Coperchio di carta aperto

Segno nero (posizionamento opzionale)

Gap (Opzionale)

## Caratteristiche del supporto

### Tipo di media

Ricevuta, Etichetta, Linerless (Opzionale)

### Larghezza dei media

112 mm / 105 mm (Opzionale)

### Diametro del rotolo

Fino 57 mm

### Spessore del supporto

0.07 ± 0.005 mm

### Metodo di fornitura

Caricamento carta facile

## Performances

### Memoria

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

### Interfaccia:

**Standard:** USB V2.0 FS + Serial

**Opzionale:** USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth

V4.1 (Classic + LE) / WLAN 802.11a/b/g/n

(Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP)

- WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)

## Software

### Emulation

BXL / POS

### Driver / Utility

Windows Driver, OPOS/JPOS Driver,

Linux CUPS Driver, Utility Program

### SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK,

Linux SDK

## Caratteristiche

### Dimensioni (LxLxP)

143.0 x 138 x 66 mm

(5.63 x 5.44 x 2.60 inch)

### Peso

Batteria inclusa: 530 g (1.17lbs)

Carta: 242 g (0.53 lbs)

### Batteria

7.4 V Li-ion, 2,600 mAh,

### Tempo di ricarica:

Fino a 4.0 ore

## Font / Grafica / Simboli

### Dimensione del carattere

Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font C: 9 x 24

KOR, CHN, JPN: 24 x 24

### Caratteri per riga

Font A: 69 Font B, C: 92

KOR, CHN, JPN: 34

### Set di caratteri

Alfanumerico: 95

Grafica espansa: pagina 128 x 33

Internazionale: 32

### Grafica

Supporta i caratteri definiti dall'utente, grafica, format, layout e loghi

### Barcode

**1D:** Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

**2D:** Aztec, Data Matrix, GS1 Databar,

MaxiCode, PDF417, QR code

## Accessori

### Standard

Clip da cintura, pacco batteria, caricabatterie, Cavo di alimentazione, carta

### Opzionali

Cinturino, tracolla, base per batteria singola, caricabatteria quad, Caricabatterie più

leggero da accendisigari, cavo seriale / USB,

Penna per la pulizia

