



TERICH007

# PLUS 72

Mobile computer



Android



4G



WiFi



1D  
Barcode



2D  
Barcode



Bluetooth



NFC



Camera



GPS

PLUS 72 è un terminale portatile con sistema Android di livello industriale. Con il sistema di scan Zebra, il PLUS 72 riesce a leggere in modo accurato e rapido i codici a barre 1D/2D anche se l'etichetta risulta sporca, danneggiata o spiegazzata. inoltre, è dotato di un sistema operativo Android 11, processore Octa-core, una batteria da 8000 mAh, fotocamera da 13 MP e lettura NFC. il PLUS 72 è adatto a varie applicazioni in scala industriale, come retail, magazzino, logistica, industria finanziaria e manifatturiera, ecc.



# PLUS 72 - Specifiche

## Caratteristiche fisiche

<b>Dimensioni</b>	164,2 x 80,0 x 24,3 mm / 6,46 x 3,15 x 0,96 pollici
<b>Peso</b>	654 g / 23,07 oz.
<b>Tastiera</b>	4 tasti frontali, 1 tasto accensione, 2 tasti scansione, 1 multifunzione chiave
<b>Batteria e alimentazione</b>	Li-ion, ricaricabile, 8000 mAh Standby: oltre 500 ore Uso continuo: oltre 12 ore (a seconda dell'utente ambiente) Tempo di ricarica: 3-4 ore (con adattatore standard e Cavo USB)
<b>Slot espandibile</b>	1 slot per scheda Nano SIM, 1 slot per scheda Nano SIM o TF
<b>Schermo</b>	IPS LTPS da 5,2" 1920 x 1080
<b>Pannello Touch</b>	Corning Gorilla Glass, pannello multi-touch, supportato per guanti e mani bagnate
<b>Sensore</b>	Sensore di luce, sensore di prossimità, sensore di gravità
<b>Notifiche</b>	Suono, indicatore LED
<b>Audio</b>	1 microfono; 1 altoparlante; ricevitore
<b>Interfaccia</b>	USB 2.0 Type-C, OTG, Cuffie supportate con Type-C

## Caratteristiche prestazionali

<b>Sistema operativo</b>	Android 11; GMS, FOTA, SafeUEM supportati. Supporto impegnato per un futuro aggiornamento ad Android 12, 13 e Android 14 in attesa di fattibilità
<b>CPU</b>	Cortex-A53 2.3 GHz Octa-core
<b>RAM+ROM</b>	4 GB + 64 GB
<b>Estensione</b>	Supporta schede Micro SD fino a 128 GB

## Ambiente di sviluppo

<b>SDK</b>	PLUS 72 SDK
<b>Lingua</b>	Java
<b>Tool</b>	Eclipse / Android Studio

## Ambiente di utilizzo

<b>Temperatura di esercizio</b>	da -4°F a 122°F / da -20°C a 50°C
<b>Temperatura di conservazione</b>	da -40 a 158°F / da -40°C a 70°C
<b>Umidità</b>	5% UR - 95% UR senza condensa
<b>Resistenza alle cadute</b>	Cadute 1,5 m / 4,9 piedi (almeno 20 volte) sul cemento in tutta la gamma di temperature di esercizio
<b>Resistenza agli impatti da rotolamento</b>	1000 x 0,5 m / 1,64 piedi cadute a temperatura ambiente
<b>Resistenza</b>	IP65 secondo le specifiche di tenuta IEC
<b>ESD</b>	±15 KV scarica in aria, ±6 KV scarica conduttiva

## Comunicazione

<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 5.0
<b>GNSS</b>	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenna interna
<b>WLAN</b>	IEEE802.11 a/b/g/n/ac, doppia banda 2,4G/5G, interno antenna
<b>WWAN</b>	2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41

## Raccolta dati

### Camera

<b>Camera</b>	Messa a fuoco automatica da 13 MP con flash
---------------	---

### NFC

<b>Frequenza</b>	13.56 MHz
<b>Protocollo</b>	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc.
<b>Chips</b>	Scheda M1 (S50, S70), scheda CPU, tag NFC, ecc.
<b>Range</b>	2-4 cm

## Scanner barcode (Opzionale)

<b>1D Scanner</b>	Zebra: SE965; Honeywell: N4313
<b>2D Scanner</b>	Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP; Honeywell: N6603
<b>1D Simbologie</b>	UPC/EAN, Codice128, Codice39, Codice93, Codice11, Interlacciato 2 su 5, Discreto 2 su 5, Cinese 2 su 5, Codabar, MSI, RSS, ecc.
<b>2D Simbologie</b>	PDF417, MicroPDF417, Composito, RSS, TLC-39, Datamatrix, codice QR, codice Micro QR, azteco, MaxiCodice; Codici Postali: US PostNet, US Planet, Poste britanniche, poste australiane, poste giapponesi, olandesi Postale (KIX), ecc.

## Accessori opzionali (Vedi i dettagli nella Guida agli accessori)

<b>Standard</b>	Adattatore AC, cavo USB, ecc.
<b>Opzionale</b>	Custodia, fondina, ecc.

\* Per le specifiche dettagliate, consultare la Guida agli accessori.

## Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)  
Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954  
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €  
[commerciale@pluriservice.it](mailto:commerciale@pluriservice.it)



PLURISERVICE.IT