






Pluricode 201

Stampante termica per etichette da 4"



CODICE PLURISERVICE: STTTPC013

- Design moderno
- Velocità di stampa più rapida, fino a 6 pollici (152 mm/s) massimo, per migliorare l'efficienza quotidiana.
- 8MB di SDRAM e 8MB di memoria Flash per un utilizzo più flessibile.
- Ampia compatibilità con linguaggi di emulazione: TSPL, ZPL, EPL, DPL.



Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it



Pluricode 201

Stampante termica per etichette da 4"

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Risoluzione: 203 DPI
Metodo di stampa: Termica diretta
Velocità massima di stampa: 152 mm (6") / s Max.
Larghezza massima di stampa: 104 mm (4,25")
Lunghezza massima di stampa: 1778 mm (70")

SUPPORTI

Tipo di supporto: Continuo, con gap, con tacca nera, a fisarmonica e con foro perforato
Larghezza del supporto: 25,4 mm ~ 118 mm (1,0" - 4,6")
Spessore del supporto: 0,06 ~ 0,25 mm (2,36 ~ 9,8 mil)
Diametro del nucleo del supporto: 25,4 ~ 76,2 mm (1" ~ 3")
Lunghezza dell'etichetta: 10 mm ~ 1778 mm

PRESTAZIONI

Processore: CPU a 32 bit
Memoria: 8MB di memoria Flash, 8MB di SDRAM, la memoria Flash può essere espansa fino a un massimo di 4 GB
Interfaccia:
Versione standard: USB
Opzionale: Lan/WIFI/Bluetooth/scheda TF
Sensori: Sensore di gap, sensore di apertura del coperchio, sensore di tacca nera

FONT/GRAFICA/SIMBOLOGIA

Font interni: 8 font bitmap alfanumerici, i font di Windows sono scaricabili dal software.
Codici a barre 1D:
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sottogruppi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC con aggiunta di 2(5) cifre, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
Codici a barre 2D:
Modalità CODABLOCK F, DataMatrix, Maxicode, PDF-417, Aztec, MicroPDF417, Codice QR, Codice RSS (GS1 Databar)
Rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°
Emulazione: TSPL, EPL, ZPL, DPL

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: 215 mm (L) x 178 mm (W) x 149,5 mm (H)
Peso: 1,32 kg

AFFIDABILITÀ

Garanzia: Un anno
Durata della testina di stampa: 30 km

SOFTWARE

Driver: Windows/ Linux/ Mac
SDK: Windows/ Android/ iOS

ALIMENTAZIONE

Input: AC 100-240V
Output: DC 24V-2.5A

OPZIONI

Opzioni di fabbrica: Lan - Bluetooth - WIFI - Scheda TF - RTC - Macchina per pelatura - Taglierina
Opzioni del rivenditore:
Supporto esterno per rotolo di carta
Mandrino per rotolo di carta
Scheda di estensione per supporto esterno per rotolo di carta

CONDIZIONI AMBIENTALI

Ambiente operativo:
5 ~ 40°C (41~104°F) umidità: 25 ~ 85% senza condensa
Ambiente di stoccaggio: -40 ~ 60°C (-40~140°F) Umidità:
10 ~ 90% senza condensa

Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it