

PC POS PLUS 55

Ultra sottile e ultra potente

PC POS: PRPCDI006

DISPLAY: PRPCDI006DI001

SW WINDOWS: 11 VSSWDI007



INSTALLAZIONI POSSIBILI:
su un banco cassa o a parete

Supporto in alluminio con
copertura posteriore
per la gestione dei cavi

Display cliente VFD
ad alta leggibilità

Il sistema **PC POS Plus 55** rappresenta la soluzione ideale per il settore retail, pensata per **migliorare l'efficienza** nella gestione del punto vendita. Sappiamo quanto il tuo business sia importante per te e ci impegniamo ad offrirti strumenti che possano supportare il tuo successo.

Per questo motivo, proponiamo un sistema **robusto e durevole**, progettato per ottimizzare il processo di pagamento e incrementare la produttività e l'efficienza operativa. Il **display LCD touch screen da 15"** garantisce una risoluzione nitida e un'esperienza d'uso intuitiva.

Il sistema è inoltre dotato della possibilità di integrare un **display cliente opzionale VFD a 2x20 caratteri** oppure un **secondo monitor da 10.1"**, assicurando la massima visibilità delle informazioni di vendita.

PC POS PLUS 55

Ultra sottile e ultra potente



Specifiche tecniche

CONFIGURAZIONE 1

CPU: Intel®Celeron® J6412 - 2.0GHz Fanless (11th Gen)
MEMORIA RAM: 8gb RAM DDR4
SSD: 128gb SSD MSATA
DISPLAY OPERATORE: monitor 15" LED, risoluzione 1024x768
TOUCH SCREEN: capacitivo, 10 punti, IP54, orientabile
DISPLAY CLIENTE: VFD 2x20 alfanumerico retroilluminato orientabile secondo monitor 10.1" senza touch screen (opzionale)
CONNESSIONI:
 1x DC IN
 1x HDMI
 1x VGA
 2x RS232 (alimentate)
 2x USB 2.0
 2x USB 3.0
 2x USB 2.0 posteriori
 1x LAN 100m
 1x Line-out
 1x Mic-in
Speaker
S.O: Windows/Linux (opzionale)
ALIMENTATORE: 12V, 4A
DIMENSIONE: 356 x 290 360 (L x P x A) mm

CONFIGURAZIONE 2

CPU: Intel® i5-5300
MEMORIA RAM: 8gb RAM DDRIII
SSD: 256gb SSD MSATA
DISPLAY OPERATORE: monitor 15" LED, risoluzione 1024x768
TOUCH SCREEN: capacitivo, 10 punti, IP54
DISPLAY CLIENTE: VFD 2x20 USB interna (opzionale), secondo monitor 10.1" (opzionale)
CONNESSIONI:
 1x DC IN
 1x HDMI
 1x VGA
 2x RS232
 2x USB 2.0
 2x USB 3.0
 2x USB 2.0 posteriori
 1x LAN 100m
 1x Line-out
 1x Mic-in
Speaker
S.O: Windows/Linux (opzionale)
ALIMENTATORE: 12V, 4A
DIMENSIONE: 356 x 290 360 (L x P x A) mm

