



Pluricode 203

Stampante per ricevute USB



La Pluricode 204 è una stampante per ricevute USB, montabile a parete, con facile caricamento della carta, compatibile con il driver OPOS e il sistema di controllo intelligente della taglierina, compatibile con Microsoft POS per .NET v1.14.

- Design orizzontale, montabile a parete.
- Funzionalità di facile utilizzo, inclusi il caricamento della carta e la taglierina automatica.
- Interfaccia flessibile, inclusi USB, Lan, Serial, WIFI, Bluetooth, ecc.
- Supporto per la stampa cloud per un servizio al dettaglio e di catering efficiente e a basso costo



Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it



Pluricode 204

Stampante per ricevute USB



CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: Termica diretta

Larghezza della carta: 79,5 ± 0,5 mm

Larghezza di stampa: 72 mm / 76 mm / 80 mm / 64 mm / 48 mm / 52 mm

Capacità della colonna: 576 punti/linea (regolabile tramite comandi)

Velocità di stampa: 260 mm/s Max.

Interfaccia: USB+Serial+Lan; Cloud Print Versione: USB+LAN+WiFi/USB+LAN+4B

Spaziatura delle linee: 3,75 mm (regolabile tramite comandi)

Numero di colonne:

Carta da 80 mm:

Font A: 42 colonne o 48 colonne

Font B: 56 colonne o 64 colonne

Cinese, cinese tradizionale: 21 colonne o 24 colonne

Dimensione dei caratteri:

ANK, Font A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 punti)

Font B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 punti)

Cinese, cinese tradizionale: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti)

TAGLIERINA

Taglierina automatica: Parziale e totale

CARATTERISTICHE DEI CODICI A BARRE

Set di caratteri estesi: PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (Multilingue), PC860 (Portoghese), PC863 (Francese-Canadese), PC865 (Nordico), Europa occidentale, Greco, Ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cirillico#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettone, Arabo, PT151 (1251)

Tipi di codice a barre: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128

Codici a barre 2D: Codice QR / PDF417

Buffer di ingresso: 128 Kbytes

NV Flash: 256 Kbytes

ALIMENTAZIONE

Adattatore di alimentazione:

Ingresso: AC 100-240V, 50-60Hz

Uscita: DC 24V/2,5A

Ingresso stampante: DC 24V/2,5A

Uscita cassetto contanti: DC 24V/1A

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso: 1.0 Kg

Dimensioni: 183.3 × 140 × 141.5 mm (P×L×A)

REQUISITI AMBIENTALI

Ambiente operativo:

Temperatura: 0 ~ 45 °C

Umidità: RH 10-80%

Ambiente di stoccaggio:

Temperatura: -10 ~ 60 °C

Umidità: RH 10-90%

AFFIDABILITÀ

Durata della taglierina: 1,5 milioni di tagli

Durata della testina di stampa: 150 KM

SOFTWARE

Emulazione: ESC/POS

Driver: Windows/JPOS/Linux/Android/Mac/OPOS

Utility: Windows & Linux test Utility

SDK: iOS/Android/Windows

Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it