




Pluricode 203

Stampante termica per ricevute



- Conessioni di interfaccia multiple
- Taglierina automatica
- Montabile a parete
- Supporta carta con larghezza 58mm e 80 mm (U+Lan, U+Serial +Lan)
- Supporta modalità pagina (USB+Lan)
- Supporto QR Code
- Supporta Windows, Android, iOS, OPOS, MacOS



Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it



Pluricode 203

Stampante termica per ricevute



CARATTERISTICHE DI STAMPA

Metodo di stampa: Termica diretta
Larghezza della carta: 58 mm e 80 mm
Larghezza di stampa: 72 mm
Capacità della colonna: 576 punti/linea o 512 punti/linea
Velocità di stampa: da 230 mm/s a 260mm/s
Interfaccia: USB / USB+Lan
Spaziatura delle linee: 3,75 mm
(regolabile tramite comandi)
Dimensione dei caratteri:
ANK, Font A: 1.5x3.0mm (12x25 punti)
Font B: 1.1x2.1 mm (9x17 punti)
Semplificato / Chinese tradizionale: 3.0x3.0 mm
(24x24 punti)

TAGLIERINA

Taglierina automatica: parziale

CARATTERISTICHE DEI CODICI A BARRE

Set di caratteri estesi: PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (Multilingue), PC860 (Portoghese), PC863 (Francese-Canadese), PC865 (Nordico), Europa occidentale, Greco, Ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cirillico#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettone, Arabo, PT151 (1251)
Tipi di codice a barre:
Codici a barre 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
Codici a barre 2D: Codice QR
Buffer di ingresso:
USB: 64 Kbytes
USB + Lan: 128 Kbytes
NV Flash: 256 Kbytes

ALIMENTAZIONE

Adattatore di alimentazione:
Ingresso: AC 110-240V, 50-60Hz
Ingresso stampante: DC 24V/2.5A
Uscita cassetto contanti: DC 24V/2.5A

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso: 0.89 Kg
Dimensioni: 170 x130x125 mm

REQUISITI AMBIENTALI

Ambiente operativo:
Temperatura: 0 ~ 45 °C
Umidità: 10-80%
Ambiente di stoccaggio:
Temperatura: -10 ~ 60 °C
Umidità: 10-90%

AFFIDABILITÀ

Durata della taglierina: 1,5 milioni di tagli
Durata della testina di stampa: 150 KM

SOFTWARE

Emulazione: ESC/POS
Driver: Windows/JPOS/Linux/OPOS/Android/Mac
Utility: Windows & Linux test Utility
SDK: iOS/Android/Windows

Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it