

CITIZEN

Stampante a trasferimento termico

Affidabilità e usabilità; si incontrano



TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CL-S700III

Etichette, Industriale

Applicazioni

- Logistica / Trasporti
- Produzione
- Magazzinaggio
- Affitto / Assumere
- Assistenza sanitaria



CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Specifiche

Modello	CL-S700III
Tecnologia Di Stampa	Trasferimento Termico + Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	300 mm /sec.
Larghezza di stampa (massima)	4 pollici (104 mm)
Larghezza del supporto (min a max)	1 - 4,6 pollici (25,4 - 118 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro esterno 8 pollici (200 mm) Dimensioni del mandrino da 1 a 3 pollici (da 25 a 75 mm)
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 254 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	da 0,25 a 99,99 pollici (da 6,35 a 2539,74 mm)
Sensore Del Supporto	Spazio completamente regolabile, tacca e marcatore nero riflettente
Interfaccia Principale	Tripla interfaccia: USB e Ethernet integrata più un alloggiamento che può accogliere un'interfaccia supplementare
Interfaccia Opzionale	Compact LAN with remote maintenance, Compact Wireless LAN 802.11a/b/g/n, Premium Ethernet (1Gbps), LAN Wireless Premium, Serial, Parallel
Dimensioni nastro	Diametro esterno massimo 3,4 pollici (86,5 mm). 450 metri di lunghezza.
Avvolgimento e tipo di nastro	Lato dell'inchiostro interno o esterno, rilevamento automatico. Tipo cera, cera/resina o Resina
Sistema del Nastro	Regolazione automatica della tensione del nastro ARCP™
Meccanismo	Meccanismo in metallo Hi-Lift™con ampia apertura
Pannello di controllo	2 buttons, colour LCD panel with touch control
Emulazioni (Lingue)	Datamax® DMX, Zebra® ZPL2® , Eltron® EPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® e Datamax®
Driver e software	Gratuito sul sito web, incluso il supporto per le varie piattaforme
Dimensioni (l x L x H) e Peso	255 x 490 x 265 mm, 13,3 Kg
Garanzia	2 anni sulla stampante. 6 mesi o 50 Km sulla testina di stampa

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

Caratteristiche & Vantaggi

- Uscita carta: Uscita frontale - previene i danni da umidità o da oggetti estranei
- Carico Carta: Accesso anteriore per tutte le operazioni inclusa la sostituzione del nastro
- Velocità Di Stampa: Stampa ultra veloce - fino a 300 mm al secondo (12 pollici al secondo)
- Supporto carta: Capacità di carta molto grande - supporto di rotoli fino a 8 pollici (200 mm)
- Opzioni Nastro: Vasta gamma di opzioni nastro - Utilizza fino a 450 metri di nastro arrotolato all'interno e all'esterno
- Display: Colour LCD panel with touch control, plus two buttons
- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Non più etichette illeggibili - la tecnologia di controllo del nastro ARCP™ assicura stampe chiare.
- Spellicolatore di base