

PA431 vers. DESTRA

Codice: PSG-PA431D

Sistema di stampa e applicazione etichette in tempo reale. Versione Destra.

Ideata per l'applicazione di etichette autoadesive in tempo reale "etichetta stampata, etichetta applicata" con cilindro pneumatico a corsa variabile a contatto.

La macchina base si compone di:

- Struttura portante in alluminio anodizzato.
- Portarotolo etichette in bobina con dischi in lexan Ø 300 mm.
- Svolgitore motorizzato diametro interno 41 o 76 mm con leva di richiamo etichette.
- Riavvolgitore motorizzato della carta siliconata recuperata.
- Regolatore manuale di pressione aria compressa.
- Flangia di sostegno per colonna esterna con tubo Ø 55 mm.
- Attacco aria compressa esterna ad innesto.
- Connettore M/F per segnali Input / Output con vostro trasporto.
- Indicatore di pressione, manometro.

Gruppo applicatore pneumatico per la posa dell'etichetta:

- Cilindro pneumatico uscita **filo macchina 350 mm**.
- Castello di sostegno piastra tampone in alluminio anodizzato.
- Piastra tampone **personalizzabile** completa di camera aspirante.
- Sensori di contatto con il prodotto per ritorno cilindro.
- Possibilità di gestire l'applicazione con sparo.



Comandi di funzionamento:

- Spia luminosa rossa arresto macchina.

Caratteristiche:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Supporti utilizzabili | Etichette in rotolo, carta patinata, lucida, carta metallizzata, carta termica. |
| - Dimensioni rotolo etichette: | Ø interno 42 / 76 mm - Ø esterno 300 mm |
| - Larghezza min - max. etichette | da 25,4 mm a 115 mm |
| - Massima trazione rotolo etichette | Kg.10 |
| - Risoluzione: | 300 dpi |
| - Larghezza di stampa: | 105.6 mm |
| - Interfacce esterne: | USB 2.0; RS-232; Lan; USB Host |
| - Interfaccia Industriale: | D-Sub Port (15-pin, Female) |
| - Funzioni di allarme: | Lampada a 3 colori più cicalino |
| - Display: | 3.5 pollici Touch |
| - Lingua: | Inglese e Cinese |
| - Temperatura di utilizzo: | +5 °C ~ 40°C, Umidità 20% ~ 85%, no condensa |
| - Alimentazione: | 100V AC ~ 240V AC, 50 Hz ~ 60Hz |
| - Dimensioni ingombro: | Larghezza 700 mm Altezza. 600 mm Prof. 300 mm |
| - Peso | kg 35 circa. |